

PLW 200

Protokolle:	CSMA/CA, DHCP (Client), APIPA, Auto IP, ARP, ICMP, TCP/IP, UDP (IP), WMM 802.11e, Ethernet Bridge 802.1D
Übertragungsgeschwindigkeit:	200 Mbit/s
Transferrate LAN:	100 Mbit/s
Übertragungsverfahren:	Asynchron
Modulation über Stromnetz:	OFDM – 1155 Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Modulation über WLAN:	802.11b DSSS, 802.11g OFDM, 802.11n OFDM
Datenweg:	Ethernet ↔ Stromnetz
Reichweite:	300 Meter (WLAN/PowerLAN)
Sicherheit über das Stromnetz:	128 Bit AES-Verschlüsselung über das Stromnetz
Sicherheit über WLAN:	WEP, WPA (PSK), WPA2 (PSK), TKIP
Konfiguration:	WLAN-Konfiguration über HTML-Konfigurationsoberfläche
Anschlüsse:	3 x RJ45-Anschluss, 1 x interne 2,4 GHz Antennen
PowerLAN-Anschluss:	EURO-Netzstecker
Tasten:	WLAN-Verschlüsselung Ein/Aus, WPS-Verschlüsselung, PowerLAN-Verschlüsselung
LEDs:	Power, Ethernet (Link/Act), PowerLAN (Link/Act/Qualität), WLAN (On/Act)
Spannungsversorgung:	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	5,6 W typisch, 7 W maximal
Farbe:	weiß
Temperatur (Lagerung):	-25°C...+70°C
Temperatur (Betrieb):	0°C...+40°C
Umgebungsbedingungen:	10-90 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmessungen BxHxT:	ca. 111 x 73 x 49 mm
Gewicht:	189 g

