



Fuba FMK 580

Artikelnummer: 22010099

Unverbindliche Preisempfehlung: 149,90 €*

Der Fuba FMK 580 ist ein kaskadierbarer Multischalter für die Installation von Verteilanlagen mit einer sehr großen Anzahl von Anschlüssen. Er verfügt über 8 Teilnehmer-Ausgänge und 5 Stammleitungen (4 x Satellit, 1 x terrestrisch). In Verbindung mit dem Einspeiseverstärker Fuba OSV 505 eignet sich der FMK 580 zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen mit bis zu 120 Teilnehmern auf einem Stamm. Der FMK 580 zeichnet sich durch höchste Entkopplung zwischen Ein- und Ausgängen und eine maximale Kaskadierbarkeit aus.

Die 5-jährige Garantie unterstreicht die außergewöhnlichen Qualitätsmaßstäbe dieser Baureihe, die höchste Anforderungen erfüllt.

Merkmale

- 8 Teilnehmer-Ausgänge
- mit 5 Stammleitungen (4 x Satellit, 1 x terrestrisch) zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen mit bis zu 120 Teilnehmern auf einem Stamm
- mit Funktions-LEDs
- Satellitensignal regelbar
- Klasse A Produkt
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Produkttyp | Kaskadierbarer Multischalter |
| EAN | 4050414001762 |
| Eingänge | Sat. 4terr. 1 |
| Ausgänge | Durchgang: Sat. 4 / terr. 1Teilnehmer: 4 |
| Eingangspegel | max. 116 dB μ V |
| Verstärkung | Sat. 1,0 dB |
| Ausgangspegel | max. 102 dB μ V |
| Durchgangsdämpfung | Sat. 1,0 dBterr. 1,5 dB |
| Anschlussdämpfung | Sat. 0 dBterr. 25 dB |
| Dämpfung | Sat. regelbar 20 dB |
| Entkopplung | Sat./Sat. > 30 dBSat./terr. > 45 dB |
| Rückflussdämpfung | Sat. > 12 dBterr. > 15 dB |
| Anschlüsse | F-Buchse |
| Stromverbrauch | pro Ausgang 180 mA |
| Erdungsanschluss | ja |
| Umgebungstemperatur | -10... +55°C |
| Gewicht | 350 g |
| Maße | 160 x 120 x 30 mm |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 02.04.2020

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de