



Fuba GKA 350

Artikelnummer: 29201149

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,09 €*
/m

Das Fuba GKA 350 ist ein Brandschutz-Koaxialkabel mit der Brandklasse Eca. Es ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel in 500 m Länge auf einer Holztrommel in der Farbe Weiß.

Es hat ein Schirmungsmaß von > 110 dB, einen Innenleiter aus Kupfer und eine Schirmung aus Alufolie und Geflecht.

Merkmale

-
- für Digitalübertragung empfohlen
- Kategorie: Class A+
- Kupfer-Innenleiter
- Witterungsbeständig, für Innen- und Außenmontage geeignet
- 500m-Trommel

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| EAN | 4050414001311 |
| Länge | 500m-Trommel |
| Bezeichnung | Standard-Koax,3-fach geschirmt |
| Brandschutzklasse | Eca |
| Aufbau | |
| Innenleiter Ø | 1,02 mm CU |
| Dielektrikum Ø | 4,60 mm Gas. J. |
| Aussenmantel Ø | 7,00 mm PVC weiß |
| Aussenleiter Folie 1 | AL / PETP |
| Aussenleiter Folie 2 | AL / PET / AL |
| Aussenleiter Geflecht | ALMELEC Bedeckung 50% |
| Dämpfung dB/100m | |
| 50 MHz | 4,60 dB |
| 230 MHz | 9,00 dB |
| 470 MHz | 13,80 dB |
| 860 MHz | 19,00 dB |
| 1000 MHz | 21,30 dB |
| 1750 MHz | 28,30 dB |
| 2150 MHz | 31,60 dB |
| 2400 MHz | 33,40 dB |
| 3000 MHz | 37,50 dB |
| Schirmungsmaß | > 110 dB |
| Impedanz | 75 ± 2 Ohm |
| Rückflussdämpfung | |
| Biegeradius min. | mind. 30 mm |
| Einsatzzweck | BK / Satellit |
| Besonderheiten | 3-fach abgeschirmt, für Digitalübertragung empfohlen |
| F-Stecker | OVZ 035 |
| Kompressionsstecker | OVZ 073 HQ |
| Nagelschellen | OKC 725 |
| Metermarkierung | ja |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 01.05.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



Farbe

weiß

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 01.05.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de