

Fuba DAM 106 CSM

Artikelnummer: 29440112

Unverbindliche Preisempfehlung: 6,990,00 €*

Der Fuba DAM 106 CSM ist ein Kombi-Messempfänger, welcher in der Grundausstattung dem DAM 106 ODM entspricht. Zusätzlich verfügt er aber über eine Erweiterung des CATV-Frequenzbereiches bis 1.214 MHz und hat das S/N-Messmodul integriert. .

Merkmale

- **Messgerät wird in einem hochwertigen Kunsstoffkoffer geliefert**
- **leuchtstarkes, hochauflösendes 5,7 Zoll Farb-TFT-Display**
- **Messungen-Analog: UKW,TV, Rückkanal**
- **Messung-Digital: DVB-S/-S2, DVB-C, DVB-T/-T2**
- **Messung von: Pegel, BER, MER, Konstellationsdiagramm, Paketfehler/Noise Margin**
- **MPEG 4 Decoder für SD- und HD-Bilddarstellung mit CI-Schacht und DVI out**
- **Störstrahlmessung**
- **NIT-Auswertung und LCN-Anzeige**
- **Spektrumsanalyse für alle Bereiche, TILT-Messung**
- **Echomessung für DVB-T/-T2 (Impulsantwort)**
- **DiSEqC, Unicable, Jess (EN 50494 und EN**

Technische Daten

Produkttyp	Kombi-Messempfänger
EAN	4050414001366
Frequenzbereich	DVB-S/DVB-S2: 950...2150 MHzTV: 45...868 MHzFM (UKW): 87,4...108,2 MHzRückkanal: 5...65 MHzEMI 45...868 MHz
Pegelbereich	SAT: 30...110 dBµFM: 20...120 dBµVRK: 25...120 dBµVDAB 20...120 dBµVAuflösung: 0,1 dB
Analyzer	Messbandbreite (RBW(-3dB))SAT: 8 MHz, 4 MHz, 1 MHzTV: 4 MHz, 1 MHz, 200 kHz, 90 kHzFM. 200 kHz, 90 kHzRK: 200 kHz, 90 kHzDAB: 200 kHz, 90 kHz
DVB-S	QPSK-Demodulator (nach ETS 300421)Symbolraten: 2-45 MSym/s
DVB-S2	QPSK/8PSK-Demodulator 16 APSK, 32 APSK (nach ETS 302307)FEC: 1/4, 1/3, 2/5 - nicht unterstütztSymbolraten: 2-45 MSym/s
DVB-T	COFDM-Demodulator (nach ETS 300744)Bandbreite: 6,7,8 MHzFFT: 2k, 8kModulationsschemata: QPSK, 16 QAM, 64 QAMGuard-Intervalle: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
DVB-T2	COFDM-Demodulator (nach ETS 302755)Bandbreite: 6,7,8 MHzFFT: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32kModulationsschemata: QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAMGuard-Intervalle: 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128Pilot Pattern: PP1...PP8

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de

DVB-C	QAM-Demodulator (nach ETS 300163)Symbolraten: 1,0...7,2 MSym/sModulationsschemata: 16, 32, 64, 128 und 256 QAM
Akku	Li-Ion Akkupack 7,2 V / 6,6 Ah ca. 3 Std.
Akkulaufzeit	ca. 3 Std., abhängig von Fernspeisung, Tastaturbeleuchtung und BetriebsartAutomatische Abschaltung zum Schutz vor Tiefenentladung
Stromversorgung	12V extern11-15 V DC max. 3A oder externes Primärnetzteil 12 V/ 3 A (im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang	TransportkofferIEC-Messkabel 75 OhmNetzteil und Netzkabel externUSB-StickBedienungsanleitung
Umgebung	Betriebstemperatur: 0°C- + 45°CLagertemperatur: -10°C- + 55°CAkku-Ladetemperatur: +1°C- + 35°C
Maße B x H x T	206 x 297 x 84 mm
Gewicht	ca. 2,5 kg mit eingebautem Akku

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900 Fax: 0251 609 40 990 info@fuba.de **www.fuba.de**