



Fuba ODS 250

Artikelnummer: 29442070

Unverbindliche Preisempfehlung: 79,90 €*

Der ODS 250 ist Sat-Receiver der neuesten Generation zum Empfang frei via Satellit ausgestrahlter TV- und Radioprogramme - und das auf höchstem Niveau. Neben

der glasklaren Bildqualität überzeugt der ODS 250 mit kinderleichter Installation, EPI Programminfo, Kindersicherung und mehrsprachiger Menüführung. Dank des vierstelligen LED-Displays können Uhrzeit und Kanalnummer permanent abgelesen werden. Der ODS 250 ist bereits vorprogrammiert und kann direkt angeschlossen und in Gebrauch genommen werden.

Merkmale

- komplett vorprogrammiert
- USB-Mediaplayer
- PVR-ready mit Timeshift-Funktion
- vierstelliges LED-Display
- Dolby-Digital
- OSD-Menü in 9 Sprachen
- energiesparendes Netzteil mit Standby-Funktion
- EPI (Elektronischer Programm Guide)
- Teletext
- Unicable-1 und Unicable-2 fähig

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Produkttyp | HDTV-Satellitenreceiver |
| EAN | 4050414001328 |
| Display und Bedienelemente | 4-stellig und Status-LED |
| Tuner | Digital-Satelliten-Signal |
| ZF-Buchse | F-Buchse |
| Eingangsfrequenzbereich | 950...2150 MHz |
| Symbolraten | 2...45 Mbaud/s |
| Viterbitraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Eingangsimpedanz | 75 Ohm |
| Eingangssignalpegel | -65 dBm...-25 dBm |
| LNB-Spannung vertikal | 13 V |
| LNB-Spannung horizontal | 18 V |
| LNB-Stromversorgung | 500mA max.; kurzschlussfest |
| LNB-Steuerfrequenz | 22 KHz +/- 4KHz - Amplitude 0,6V +/- 0,2V |
| DiSEqC-Steuerung | DiSEqC 1.0 und 1.2, Unicable-1 und Unicable-2 |
| Demodulation | QPSK S2 |
| Videokodierung | MPEG-4, 264, MPEG-2, bis zu MP@ML |
| Videostandard | PAL/NTSC |
| Seitenverhältnis | 4:3 Letterbox, 4:3 PanScan, 16:9 |
| Profil Level | MP@HL, MPEG 4/AVC |
| Video-Auflösung | 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Videoausgang | HDMI, Scart |
| HDMI-Ausgang | HD Video/Audio |
| Audio | Digital optisch |
| Abtastfrequenzen | 32 kHz; 44.1 kHz, 48 kHz |
| Demultiplexing | gemäß ISO 13818-1 |
| Audio Mode | Dual (main/sub), Stereo |
| Audio Codec | MPEG-1, MPEG-2 |
| Serielle Schnittstelle | RJ 45-Buchse und USB |
| Programmsuche | automatisch oder manuell |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.06.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



| | |
|----------------------------------|--|
| USB | 2.0 Host |
| Software-Update | Software-Update über Satellit (OTA), Netzwerk und über USB |
| Teletext-Decoder embedded | ja |
| EPG | ja |
| Sleep-Timer | ja |
| Timer | ja |
| Programmspeicher | 5000 |
| Last Station Memory | ja |
| Menüsprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Tschechisch, Portugiesisch, Dänisch, Schwedisch |
| Eingangsspannung | 100-240 V, 50/60 Hz Wechselspannung |
| Stromversorgung | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | Max. 10 W im Betrieb; Max. 0,5 W im Stand-By |
| Maße B x H x T | 180 x 40 x 100mm |
| Gewicht | ca. 0,29 kg |
| Farbe | schwarz |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.06.2026