5 JAHRE GARANTIE

Qualität mit Signalwirkung



Fuba ODS 250

Artikelnummer: 29442070

Unverbindliche Preisempfehlung: 79,90 €*

Der ODS 250 ist Sat-Receiver der neuesten Generation zum Empfang frei via Satellit ausgestrahlter TV- und Radioprogramme – und das auf höchstem Niveau.Neben

der glasklaren Bildqualität überzeugt der ODS 250 mit kinderleichter Installation, EPI Programminfo, Kindersicherung und mehrsprachiger Menüführung. Dank des vierstelligen LED-Displays können Uhrzeit und Kanalnummer permanent abgelesen werden. Der ODS 250 ist bereits vorprogrammiert und kann direkt angeschlossen und in Gebrauch genommen werden.

Merkmale

- **komplett vorprogrammiert**
- **USB-Mediaplayer**
- **PVR-ready mit Timeshift-Funktion**
- **vierstelliges LED-Display**
- **Dolby-Digital**
- **OSD-Menü in 9 Sprachen**
- **energiesparendes Netzteil mit Standby-Funktion**
- **EPI (Elektronischer Programm Guide)**
- **Teletext**
- **Unicable-1 und Unicable-2 fähig**

Technische Daten

Produkttyp	HDTV-Satellitenreceiver
EAN	4050414001328
Display und Bedienelemente	4-stellig und Status-LED
Tuner	Digital-Satelliten-Signal
ZF-Buchse	F-Buchse
Eingangsfrequenzbereich	950...2150 MHz
Symbolraten	2...45 Mbaud/s
Viterbitraten	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Eingangsimpedanz	75 Ohm
Eingangssignalpegel	-65 dBm...-25 dBm
LNB-Spannung vertikal	13 V
LNB-Spannung horizontal	18 V
LNB-Stromversorgung	500mA max.; kurzschlussfest
LNB-Steuerfrequenz	22 KHz +/- 4KHz - Amplitude 0,6V +/- 0,2V
DiSEqC-Steuerung	DiSEqC 1.0 und 1.2, Unicable-1 und Unicable-2
Demodulation	QPSK S2
Videodekodierung	MPEG-4, 264, MPEG-2, bis zu MP@ML
Videostandard	PAL/NTSC
Seitenverhältnis	4:3 Letterbox, 4:3 PanScan, 16:9
Profil Level	MP@HL, MPEG 4/AVC
Video-Auflösung	480i, 576i, 576p, 720p, 1080i
Videoausgang	HDMI, Scart
HDMI-Ausgang	HD Video/Audio
Audio	Digital optisch
Abtastfrequenzen	32 kHz; 44.1 kHz, 48 kHz
Demultiplexing	gemäß ISO 13818-1
Audio Mode	Dual (main/sub), Stereo
Audio Codec	MPEG-1, MPEG-2
Serielle Schnittstelle	RJ 45-Buchse und USB
Programmsuche	automatisch oder manuell

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 05.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de

USB	2.0 Host
Software-Update	Software-Update über Satellit (OTA), Netzwerk und über USB
Teletext-Decoder embedded	ja
EPG	ja
Sleep-Timer	ja
Timer	ja
Programmspeicher	5000
Last Station Memory	ja
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Tschechisch, Portugiesisch, Dänisch, Schwedisch
Eingangsspannung	100-240 V, 50/60 Hz Wechselspannung
Stromversorgung	100-240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Max. 10 W im Betrieb; Max. 0,5 W im Stand-By
Maße B x H x T	180 x 40 x 100mm
Gewicht	ca. 0,29 kg
Farbe	schwarz

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 05.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de