



## Fuba OKM 414 QCI

Artikelnummer: 23021092

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,935,00 €\*

Die Fuba OKM 414 QCI ist eine Multituner-Kassette, die vier Transponder wahlweise aus DVB-S/S2/T/T2 und C-Signalen nach Kabel umwandelt (QAM). Der Eingangssignaltyp wird hierbei automatisch erkannt. Der

Eingang der Kassette kann direkt mit einem Quattro-Switch LNB verbunden werden. Die Spannungsversorgung wird von der Kopfstelle übernommen. Die Eingangsverteilung kann aber auch von einem Multischalter realisiert werden, dadurch ist der Empfang von bis zu 16 SAT-ZF-Ebenen möglich. Alternativ

können DVB-T/T2 oder DVB-C-Signale am Eingang der Kopfstelle eingespeist werden. Hier können zur Aufteilung der einzelnen Bereiche die Fuba OHV-Verteiler genutzt werden. Die Entschl...

### Merkmale

- Entschlüsselung verschlüsselter Programme über vier CA-Module möglich
- vier unabhängige Multitunereingänge
- Ausgänge nachbarkanaltauglich
- flexibel anpassbares Modulsystem
- Betrieb in Grundeinheiten oder als stand-alone möglich
- einfache und schnelle Montage
- Remux- oder Cross-Multiplex-Mode
- webbasierte Konfiguration
- Fernwartung möglich

### Technische Daten

<b>EAN</b>	4050414001625
<b>Kanalzüge</b>	4
<b>Multituner</b>	4 x DVB-S/S2/T/T2/C
<b>Eingangsfrequenzbereich</b>	100...860 MHz / 950...2150 MHz
<b>Eingangsspegel</b>	45...85 dBµV / 43...84 dBµV; -65...-25 dBµV
<b>Modulsteckplätze</b>	4
<b>Modulationsverfahren</b>	8PSK/QPSK; COFDM, 32k, 8k, und 2k, QAM 16,32,64,128,256
<b>LNB-Versorgung</b>	13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0
<b>Max. LNB-Strom (pro Eingang)</b>	250 mA
<b>Symbolrate</b>	1,5... 45 MS/s
<b>Fehlerkorrektur (FEC)</b>	automatisch
<b>Transportstrom</b>	MPEG-2 ISO/IEC 13818 / MPEG-4 ISO/IEC 14496
<b>Anschlüsse</b>	4 x F-Buchse
<b>Ausgangsfrequenzbereich</b>	114... 1006 MHz
<b>Ausgangskanäle</b>	S2...K69
<b>Modulation</b>	QAM 32, 64, 128, 256
<b>Übertragungssymbolrate</b>	1-7,5 M'Symbol sec
<b>Ausgangspegel</b>	85...100 dBµV
<b>MER</b>	> 40 dB
<b>Datenschnittstelle</b>	1 x RJ45
<b>Stromaufnahme</b>	16V=/1,5 A
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-10°C... +50°C
<b>Maße B x H x T</b>	72 mm x 218 mm x 129 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 13.05.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de