





Fuba KKB 730

Artikelnummer: 29201201

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,99 €*

Das Fuba KKB 730 Koaxialkabel ist ein Kabel mit der Brandklasse B2ca. Es ist für Gebäude mit sehr hohem Sicherheitsbedarf angelegt. Es ist absolut halogenfrei und damit im Brandfall raucharm, nicht toxisch und schwer entflammbar.

Das KKB 730 ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel mir einem Schirmungsmaß >120 dB.

Merkmale

- Brandklasse B2ca
- Aufmachung: 250 m Kunsstoffspule
- Class A ++

Technische Daten

i celliliselle batell	
Produkttyp	Koaxialkabel
EAN	4050414001823
Länge	250-m-Spule
Bezeichnung	Brandschutz-Koaxialkabel
Brandschutzklasse	B2ca
Rauchentwicklung EN	s1
50399/EN61034	
Korrosivität EN 60754-2	a1
Brennende Tropfen EN 50399	d1
Leistungserklärung-Nr.:	0987-17-KKB730-W
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm CU
Dielektrikum Ø	4,60 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	6,70 mm Termoplastik LSZH
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	CuSn-Geflecht 60 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	4,60 dB
230 MHz	9,60 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	19,60 dB
1000 MHz	20,90 dB
1750 MHz	27,90 dB
2150 MHz	31,20 dB
2400 MHz	32,90 dB
3000 MHz	36,90 dB
Kapazität	52 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 120 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Kopplungswiderstand	530 MHz: ≤ 0,6 mOhm / m
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 38 dB

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 16.09.2025

Fax: 0251 60940990





4701000 MHz	> 35 dB
10002000 MHz	> 32 dB
20003000 MHz	> 30 dB
Biegeradius min.	mind. 40 mm
Einsatzzweck	Höchste Brandschutzklassifizierung
F-Stecker	0VZ 035
Push-On F-Stecker	0VZ 037
Kompressionsstecker	0VZ 700
Nagelschellen	OKC 725
Metermarkierung	ja
Farbe	weiß
Gewicht	4,7 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 16.09.2025