





## Fuba KKE 300 / 100

Artikelnummer: 29201210

Unverbindliche Preisempfehlung: 0,99 €\*

Das Fuba KKE 300 ist ein Koaxialkabel mit der Brandschutzklassifizierung Eca.

Es ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 100 dB.

## Merkmale

- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 100 m Kunststoffspule

## **Technische Daten**

reciningence butter	
Produkttyp	Koaxialkabel
EAN	4050414001854
Länge	100-m-Spule
Bezeichnung	Brandschutz-Koaxialkabel
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm StCu
Dielektrikum Ø	4,60 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	6,90 mm PVC
Aussenleiter Folie	2 x AL-Folie
Aussenleiter Geflecht	ALMELEC Bedeckung 60 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	4,60 dB
230 MHz	9,60 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	19,60 dB
1000 MHz	20,80 dB
1750 MHz	27,90 dB
2150 MHz	31,20 dB
2400 MHz	32,90 dB
Kapazität	55 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 100 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 30 dB
4701000 MHz	> 28 dB
10002000 MHz	> 24 dB
Biegeradius min.	mind. 40 mm
Einsatzzweck	Installationskabel für BK und SAT
F-Stecker	OVZ 035
Push-On F-Stecker	0VZ 037
Kompressionsstecker	0VZ 700
	<u> </u>

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 02.12.2025

Fax: 0251 60940990





Nagelschellen	0KC 725
Metermarkierung	ja
Farbe	weiß
Gewicht	4,7 kg / 100 m

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 02.12.2025

Fax: 0251 60940990