


## Fuba KKE 300 / 250

**Artikelnummer: 29201211**

**Unverbindliche Preisempfehlung: 0,99 €***

Das Fuba KKE 300 ist ein Koaxialkabel mit der Brandschutzklassifizierung Eca.

Es ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 100 dB.

### Merkmale

**- Brandklasse Eca**

**- Aufmachung: 250 m Spenderkarton**

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Produkttyp** | Koaxialkabel |
| **EAN** | 4050414001861 |
| **Länge** | 250-m-Spenderkarton |
| **Bezeichnung** | Brandschutz-Koaxialkabel |
| **Brandschutzklasse** | Eca |
| **Aufbau** | |
| **Innenleiter Ø** | 1,02 mm StCu |
| **Dielektrikum Ø** | 4,60 mm, PEGJ |
| **Aussenmantel Ø** | 6,90 mm PVC |
| **Aussenleiter Folie** | 2 x AL-Folie |
| **Aussenleiter Geflecht** | ALMELEC Bedeckung 60 % |
| **Dämpfung dB/100m** | |
| **50 MHz** | 4,60 dB |
| **230 MHz** | 9,60 dB |
| **470 MHz** | 13,90 dB |
| **860 MHz** | 19,60 dB |
| **1000 MHz** | 20,80 dB |
| **1750 MHz** | 27,90 dB |
| **2150 MHz** | 31,20 dB |
| **2400 MHz** | 32,90 dB |
| **Kapazität** | 55 ± 2 pF/m |
| **Schirmungsmaß** | > 100 dB |
| **Impedanz** | 75 ± 2 Ohm |
| **Rückflussdämpfung** | |
| **5...470 MHz** | > 30 dB |
| **470...1000 MHz** | > 28 dB |
| **1000...2000 MHz** | > 24 dB |
| **Biegeradius min.** | mind. 40 mm |
| **Einsatzzweck** | Installationskabel für BK und SAT |
| **F-Stecker** | OVZ 035 |
| **Push-On F-Stecker** | OVZ 037 |
| **Kompressionsstecker** | OVZ 700 |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 23.11.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
**www.fuba.de**

| | |
|---|---|
| **Nagelschellen** | OKC 725 |
| **Metermarkierung** | ja |
| **Umgebungstemperatur** | - 20...+ 80° C |
| **Farbe** | weiß |
| **Gewicht** | 3,95 kg / 100 m |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 23.11.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
**www.fuba.de**