



Fuba KKE 300 / 250

Artikelnummer: 29201211

Unverbindliche Preisempfehlung: 0,99 €*

Das Fuba KKE 300 ist ein Koaxialkabel mit der Brandschutzklassifizierung Eca.

Es ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 100 dB.

Merkmale

- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 250 m Spenderkarton

Technische Daten

Produkttyp	Koaxialkabel
EAN	4050414001861
Länge	250-m-Spenderkarton
Bezeichnung	Brandschutz-Koaxialkabel
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm StCu
Dielektrikum Ø	4,60 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	6,90 mm PVC
Aussenleiter Folie	2 x AL-Folie
Aussenleiter Geflecht	ALMELEC Bedeckung 60 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	4,60 dB
230 MHz	9,60 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	19,60 dB
1000 MHz	20,80 dB
1750 MHz	27,90 dB
2150 MHz	31,20 dB
2400 MHz	32,90 dB
Kapazität	55 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 100 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 30 dB
470...1000 MHz	> 28 dB
1000...2000 MHz	> 24 dB
Biegeradius min.	mind. 40 mm
Einsatzzweck	Installationskabel für BK und SAT
F-Stecker	OVZ 035
Push-On F-Stecker	OVZ 037
Kompressionsstecker	OVZ 700

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.06.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



Nagelschellen	OKC 725
Metermarkierung	ja
Farbe	weiß
Gewicht	3,95 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.06.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de