

Fuba KKE 520 / 100

Artikelnummer: 29201217

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,59 €*

Das Fuba KKE 520 ist ein Koaxialkabel mit der Brandschutzklassifizierung Eca.

Es ist ein 5 mm-Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 96 dB.

Merkmale

- Brandklasse Eca

- Aufmachung: 100 m Kunststoffspule

Technische Daten

Produkttyp	Koaxialkabel
EAN	4050414001908
Länge	100-m-Spule
Bezeichnung	Brandschutz-Koaxialkabel
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	0,80 mm CU
Dielektrikum Ø	3,5 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	5,00 mm PVC
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	CuSn-Geflecht 80 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	5,80 dB
230 MHz	11,90 dB
470 MHz	17,60 dB
860 MHz	24,40 dB
1000 MHz	26,30 dB
1750 MHz	34,60 dB
2150 MHz	38,60 dB
2400 MHz	40,60 dB
3000 MHz	45,40 dB
Kapazität	53 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 96 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 32 dB
470...1000 MHz	> 30dB
1000...2000 MHz	> 28 dB
2000...3000 MHz	> 26 dB
Biegeradius min.	30 mm
Einsatzzweck	BK / Satellit

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 13.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de

Besonderheiten	für enge Verlegungen, kurze Kabelstrecken
F-Stecker	OVZ 015
Kompressionsstecker	OVZ 500
Metermarkierung	ja
Umgebungstemperatur	- 20...+ 80° C
Farbe	weiß
Gewicht	3,1 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 13.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de