



Fuba KKE 522 / 500

Artikelnummer: 29201219

Unverbindliche Preisempfehlung: 2,49 €*

Das Fuba KKE 522 ist ein Koaxialkabel mit der Brandschutzklassifizierung Eca.

Es ist ein 5 mm-Twin-Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 95 dB.

Merkmale

- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 500 m Trommel

Technische Daten

Produkttyp	Koaxialkabel
EAN	4050414001922
Länge	500-m-Trommel
Bezeichnung	Twin-Midi-Koax, doppelt geschirmt
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	2 x 0,80 mm CU
Dielektrikum Ø	2 x 3,50 mm PEGJ
Aussenmantel Ø	12,50 mm x 5,10 mm
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	CuSn-Geflecht 80 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	5,80 dB
230 MHz	11,90 dB
470 MHz	17,60 dB
860 MHz	24,40 dB
1000 MHz	26,30 dB
1750 MHz	34,60 dB
2150 MHz	38,60 dB
2400 MHz	40,60 dB
3000 MHz	45,40 dB
Kapazität	53 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 95 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 32 dB
470...1000 MHz	> 30dB
1000...2000 MHz	> 28 dB
2000...3000 MHz	> 26 dB
Biegeradius min.	30 mm
Einsatzzweck	BK / Satellit

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 09.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



Besonderheiten	für enge Verlegungen, kurze Kabelstrecken
F-Stecker	OVZ 015
Kompressionsstecker	OVZ 500
Metermarkierung	ja
Farbe	weiß
Gewicht	7,65 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 09.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de