# Fuba KKE 522 / 500

**Artikelnummer: 29201219**

**Unverbindliche Preisempfehlung: 2,49 €***

Das Fuba KKE 522 ist ein Koaxialkabel mit der Brandschutzklassifizierung Eca.

Es ist ein 5 mm-Twin-Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 95 dB.

## Merkmale

**- Brandklasse Eca**

**- Aufmachung: 500 m Trommel**

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Produkttyp** | Koaxialkabel |
| **EAN** | 4050414001922 |
| **Länge** | 500-m-Trommel |
| **Bezeichnung** | Twin-Midi-Koax, doppelt geschirmt |
| **Brandschutzklasse** | Eca |
| **Aufbau** | |
| **Innenleiter Ø** | 2 x 0,80 mm CU |
| **Dielektrikum Ø** | 2 x 3,50 mm PEGJ |
| **Aussenmantel Ø** | 12,50 mm x 5,10 mm |
| **Aussenleiter Folie** | AL/POL/AL Bedeckung 100 % |
| **Aussenleiter Geflecht** | CuSn-Geflecht 80 % |
| **Dämpfung dB/100m** | |
| **50 MHz** | 5,80 dB |
| **230 MHz** | 11,90 dB |
| **470 MHz** | 17,60 dB |
| **860 MHz** | 24,40 dB |
| **1000 MHz** | 26,30 dB |
| **1750 MHz** | 34,60 dB |
| **2150 MHz** | 38,60 dB |
| **2400 MHz** | 40,60 dB |
| **3000 MHz** | 45,40 dB |
| **Kapazität** | 53 ± 2 pF/m |
| **Schirmungsmaß** | > 95 dB |
| **Impedanz** | 75 ± 2 Ohm |
| **Rückflussdämpfung** | |
| **5...470 MHz** | > 32 dB |
| **470...1000 MHz** | > 30dB |
| **1000...2000 MHz** | > 28 dB |
| **2000...3000 MHz** | > 26 dB |
| **Biegeradius min.** | 30 mm |
| **Einsatzzweck** | BK / Satellit |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 09.05.2025

**Fuba Vertriebs-GmbH**
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
**www.fuba.de**

| | |
|---|---|
| **Besonderheiten** | für enge Verlegungen, kurze Kabelstrecken |
| **F-Stecker** | OVZ 015 |
| **Kompressionsstecker** | OVZ 500 |
| **Metermarkierung** | ja |
| **Farbe** | weiß |
| **Gewicht** | 7,2 kg / 100 m |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 09.05.2025

**Fuba Vertriebs-GmbH**
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
**www.fuba.de**