



Merkmale

- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 250 m Kunststoffspule

Fuba KKE 720 / 250

Artikelnummer: 29201221

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,29 €*

Das Fuba KKE 720 ist ein Koaxialkabel mit der Brandklasse Eca.

Es ist ein doppelt geschirmtes Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 95 dB.

Technische Daten

Produkttyp	Koaxialkabel
EAN	4050414001946
Länge	250-m-Spule
Bezeichnung	Brandschutz-Koaxialkabel
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,13 mm CU
Dielektrikum Ø	4,80 mm, PEG
Aussenmantel Ø	6,70 mm PVC
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	ALMELEC Bedeckung 60 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	4,10 dB
230 MHz	8,60 dB
470 MHz	12,60 dB
860 MHz	17,60 dB
1000 MHz	19,20 dB
1750 MHz	25,90 dB
2150 MHz	28,70 dB
2400 MHz	30,50 dB
3000 MHz	34,10 dB
Kapazität	52 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 95 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 36 dB
470...1000 MHz	> 34 dB
1000...2000 MHz	> 30 dB
2000...3000 MHz	> 28 dB
Biegeradius min.	mind. 35 mm
Einsatzzweck	Installationskabel für BK und SAT
F-Stecker	OVZ 030

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 01.02.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de



Push-On F-Stecker	OVZ 027
Kompressionsstecker	OVZ 700
Nagelschellen	OKC 725
Metermarkierung	ja
Farbe	weiß
Gewicht	4,2 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 01.02.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de