





Fuba KKE 730 / 250 Artikelnummer: 29201224

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,59 €\*

Das Fuba KKE 730 ist ein Koaxialkabel mit der Brandklasse Eca.

Es ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel der Schirmungsklasse A+ mit einem Schirmungsmaß > 120 dB.

## Merkmale

- schirmungsklasse A+
- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 250 m Kunststoffspule

## **Technische Daten**

i cennisene baten	
Produkttyp	Koaxialkabel
EAN	4050414001977
Länge	250-m-Spule
Bezeichnung	Brandschutz-Koaxialkabel
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm CU
Dielektrikum Ø	4,60 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	6,70 mm PVC
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	CuSn-Geflecht 60 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	4,60 dB
230 MHz	9,60 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	19,60 dB
1000 MHz	20,90 dB
1750 MHz	27,90 dB
2150 MHz	31,20 dB
2400 MHz	32,90 dB
3000 MHz	36,90 dB
Kapazität	52 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 120 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Kopplungswiderstand	530 MHz: ≤ 2,5 mOhm / m
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 38 dB
4701000 MHz	> 35 dB
10002000 MHz	> 32 dB
20003000 MHz	> 30 dB
Verkürzungsfaktor	85 %
Biegeradius min.	mind. 40 mm
<u> </u>	

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 10.12.2025

Fax: 0251 60940990





Einsatzzweck	Installationskabel für BK und SAT
F-Stecker	0VZ 035
Push-On F-Stecker	0VZ 037
Kompressionsstecker	0VZ 700
Nagelschellen	OKC 725
Metermarkierung	ja
Farbe	weiß
Gewicht	4,7 kg / 100 m

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 10.12.2025

Fax: 0251 60940990