



## Fuba KKE 730 / 500

Artikelnummer: 29201225

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,59 €\*

Das Fuba KKE 730 ist ein Koaxialkabel mit der Brandklasse Eca.

Es ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel der Schirmungsklasse A+ mit einem Schirmungsmaß > 120 dB.

### Merkmale

- Schirmungsklasse A+
- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 500 m Trommel

### Technische Daten

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Produkttyp            | Koaxialkabel               |
| EAN                   | 4050414001984              |
| Länge                 | 500-m-Trommel              |
| Bezeichnung           | Brandschutz-Koaxialkabel   |
| Brandschutzklasse     | Eca                        |
| Aufbau                |                            |
| Innenleiter Ø         | 1,02 mm CU                 |
| Dielektrikum Ø        | 4,60 mm, PEGJ              |
| Aussenmantel Ø        | 6,70 mm PVC                |
| Aussenleiter Folie    | AL/POL/AL Bedeckung 100 %  |
| Aussenleiter Geflecht | CuSn-Geflecht 60 %         |
| Dämpfung dB/100m      |                            |
| 50 MHz                | 4,60 dB                    |
| 230 MHz               | 9,60 dB                    |
| 470 MHz               | 13,90 dB                   |
| 860 MHz               | 19,60 dB                   |
| 1000 MHz              | 20,80 dB                   |
| 1750 MHz              | 27,90 dB                   |
| 2150 MHz              | 31,20 dB                   |
| 2400 MHz              | 32,90 dB                   |
| 3000 MHz              | 36,90 dB                   |
| Kapazität             | 52 ± 2 pF/m                |
| Schirmungsmaß         | > 120 dB                   |
| Impedanz              | 75 ± 2 Ohm                 |
| Kopplungswiderstand   | 5...30 MHz: ≤ 0,9 mOhm / m |
| Rückflussdämpfung     |                            |
| 5...470 MHz           | > 38 dB                    |
| 470...1000 MHz        | > 35 dB                    |
| 1000...2000 MHz       | > 32 dB                    |
| 2000...3000 MHz       | > 30 dB                    |
| Verkürzungsfaktor     | 85 %                       |
| Biegeradius min.      | mind. 40 mm                |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 11.04.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Hölteweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Einsatzzweck</b>        | Installationskabel für BK und SAT |
| <b>F-Stecker</b>           | OVZ 035                           |
| <b>Push-On F-Stecker</b>   | OVZ 037                           |
| <b>Kompressionsstecker</b> | OVZ 700                           |
| <b>Nagelschellen</b>       | OKC 725                           |
| <b>Metermarkierung</b>     | ja                                |
| <b>Farbe</b>               | weiß                              |
| <b>Gewicht</b>             | 4,5 kg / 100 m                    |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 11.04.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)