



## Fuba KKE 730 / 500

Artikelnummer: 29201225

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,59 €\*

Das Fuba KKE 730 ist ein Koaxialkabel mit der Brandklasse Eca.

Es ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel der Schirmungsklasse A+ mit einem Schirmungsmaß > 120 dB.

### Merkmale

- Schirmungsklasse A+
- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 500 m Trommel

### Technische Daten

Produkttyp	Koaxialkabel
EAN	4050414001984
Länge	500-m-Trommel
Bezeichnung	Brandschutz-Koaxialkabel
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm CU
Dielektrikum Ø	4,60 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	6,70 mm PVC
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	CuSn-Geflecht 60 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	4,60 dB
230 MHz	9,60 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	19,60 dB
1000 MHz	20,80 dB
1750 MHz	27,90 dB
2150 MHz	31,20 dB
2400 MHz	32,90 dB
3000 MHz	36,90 dB
Kapazität	52 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 120 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Kopplungswiderstand	5...30 MHz: ≤ 0,9 mOhm / m
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 38 dB
470...1000 MHz	> 35 dB
1000...2000 MHz	> 32 dB
2000...3000 MHz	> 30 dB
Verkürzungsfaktor	85 %
Biegeradius min.	mind. 40 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 10.07.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



<b>Einsatzzweck</b>	Installationskabel für BK und SAT
<b>F-Stecker</b>	OVZ 035
<b>Push-On F-Stecker</b>	OVZ 037
<b>Kompressionsstecker</b>	OVZ 700
<b>Nagelschellen</b>	OKC 725
<b>Metermarkierung</b>	ja
<b>Umgebungstemperatur</b>	- 20...+ 80° C
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Gewicht</b>	4,5 kg / 100 m

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 10.07.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)