



## Fuba KKE 740 / 100

Artikelnummer: 29201226

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,99 €\*

Das Fuba KKE 740 ist ein Koaxialkabel mit der Brandklasse Eca.

Es ist ein vierfach geschirmtes Koaxialkabel der Schirmungsklasse A++, mit einem Schirmungsmaß > 130 dB.

### Merkmale

- Schirmungsklasse A++
- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 100 m Kunststoffspule

### Technische Daten

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkttyp            | Koaxialkabel                   |
| EAN                   | 4050414001991                  |
| Länge                 | 100-m-Spule                    |
| Bezeichnung           | Standard-Koax,4-fach geschirmt |
| Brandschutzklasse     | Eca                            |
| Aufbau                |                                |
| Innenleiter Ø         | 1,02 mm CU                     |
| Dielektrikum Ø        | 4,60 mm, PEGJ                  |
| Aussenmantel Ø        | 7,10 mm PVC                    |
| Aussenleiter Folie 1  | AL-PET-Folie                   |
| Aussenleiter Folie 2  | AL-PET-Folie                   |
| Aussenleiter Geflecht | 2 x CuSn-Geflecht 60 %         |
| Dämpfung dB/100m      |                                |
| 50 MHz                | 4,60 dB                        |
| 230 MHz               | 9,60 dB                        |
| 470 MHz               | 13,90 dB                       |
| 860 MHz               | 19,60 dB                       |
| 1000 MHz              | 20,80 dB                       |
| 1750 MHz              | 27,80 dB                       |
| 2150 MHz              | 31,20 dB                       |
| 2400 MHz              | 32,90 dB                       |
| 3000 MHz              | 36,90 dB                       |
| Kapazität             | 52 ± 2 pF/m                    |
| Schirmungsmaß         | > 130 dB                       |
| Impedanz              | 75 ± 2 Ohm                     |
| Kopplungswiderstand   | 5...30 MHz: ≤ 0,9 mOhm / m     |
| Rückflussdämpfung     |                                |
| 5...470 MHz           | > 36 dB                        |
| 470...1000 MHz        | > 34 dB                        |
| 1000...2000 MHz       | > 30 dB                        |
| 2000...3000 MHz       | > 28 dB                        |
| Biegeradius min.      | mind. 40 mm                    |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 08.05.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Einsatzzweck</b>        | Installationskabel für BK und SAT |
| <b>F-Stecker</b>           | OVZ 030                           |
| <b>Push-On F-Stecker</b>   | OVZ 037                           |
| <b>Kompressionsstecker</b> | OVZ 700                           |
| <b>Nagelschellen</b>       | OKC 725                           |
| <b>Metermarkierung</b>     | ja                                |
| <b>Farbe</b>               | weiß                              |
| <b>Gewicht</b>             | 5,5 kg / 100 m                    |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 08.05.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)