





Fuba KKE 740 / 100 Artikelnummer: 29201226

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,99 €*

Das Fuba KKE 740 ist ein Koaxialkabel mit der Brandklasse Eca.

Es ist ein vierfach geschirmtes Koaxialkabel der Schirmungsklasse A++, mit einem Schirmungsmaß > 130 dB.

Merkmale

- Schirmungsklasse A++
- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 100 m Kunsstoffspule

Technische Daten

reciniisene baten	
Produkttyp	Koaxialkabel
EAN	4050414001991
Länge	100-m-Spule
Bezeichnung	Standard-Koax,4-fach geschirmt
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm CU
Dielektrikum Ø	4,60 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	7,10 mm PVC
Aussenleiter Folie 1	AL-PET-Folie
Aussenleiter Folie 2	AL-PET-Folie
Aussenleiter Geflecht	2 x CuSn-Geflecht 60 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	4,60 dB
230 MHz	9,60 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	19,60 dB
1000 MHz	20,80 dB
1750 MHz	27,80 dB
2150 MHz	31,20 dB
2400 MHz	32,90 dB
3000 MHz	36,90 dB
Kapazität	52 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 130 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Kopplungswiderstand	530 MHz: ≤ 0,9 m0hm / m
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 36 dB
4701000 MHz	> 34 dB
10002000 MHz	> 30 dB
20003000 MHz	> 28 dB
Biegeradius min.	mind. 40 mm

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 18.12.2025

Fax: 0251 60940990





Einsatzzweck	Installationskabel für BK und SAT
F-Stecker	0VZ 030
Push-On F-Stecker	0VZ 037
Kompressionsstecker	0VZ 700
Nagelschellen	OKC 725
Metermarkierung	ja
Farbe	weiß
Gewicht	5,2 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 18.12.2025

Fax: 0251 60940990