





Fuba KKE 350 / 100 Artikelnummer: 29201228

Unverbindliche Preisempfehlung: 0,99 €*

Das Fuba KKE 350 ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel mit einem Kupferinnenleiter und einem Schirmungsmaß > 110 dB.

Merkmale

- Brandklasse: Eca

- Aufmachung: 100 m Kunststoffspule

Technische Daten

| recimisence batem | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Produkttyp | Koaxialkabel |
| EAN | 4050414002011 |
| Länge | 100-m-Spule |
| Bezeichnung | Brandschutz-Koaxialkabel |
| Brandschutzklasse | Eca |
| Aufbau | |
| Innenleiter Ø | 1,02 mm CU |
| Dielektrikum Ø | 4,60 mm, PEGJ |
| Aussenmantel Ø | 6,80 mm PVC |
| Aussenleiter Folie 1 | AL / PETP |
| Aussenleiter Folie 2 | AL / PET / AL |
| Aussenleiter Geflecht | ALMELEC Bedeckung 50% |
| Dämpfung dB/100m | |
| 50 MHz | 4,60 dB |
| 230 MHz | 9,60 dB |
| 470 MHz | 13,90 dB |
| 860 MHz | 19,60 dB |
| 1000 MHz | 20,90 dB |
| 1750 MHz | 27,90 dB |
| 2150 MHz | 31,20 dB |
| 2400 MHz | 32,90 dB |
| 3000 MHz | 36,90 dB |
| Kapazität | 52 ± 2 pF/m |
| Schirmungsmaß | > 110 dB |
| Impedanz | 75 ± 2 Ohm |
| Rückflussdämpfung | |
| 5470 MHz | > 36 dB |
| 4701000 MHz | > 34 dB |
| 10002000 MHz | > 30 dB |
| 20003000 MHz | > 28 dB |
| Biegeradius min. | mind. 30 mm |
| Einsatzzweck | Installationskabel für BK und SAT |
| | |

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 18.12.2025

Fax: 0251 60940990





| F-Stecker | 0VZ 035 |
|---------------------|----------------|
| Push-On F-Stecker | 0VZ 037 |
| Kompressionsstecker | 0VZ 700 |
| Nagelschellen | OKC 725 |
| Metermarkierung | ja |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 4,5 kg / 100 m |

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 18.12.2025

Fax: 0251 60940990