



## Fuba KKE 350 / 500

Artikelnummer: 29201229

Unverbindliche Preisempfehlung: 0,99 €\*

Das Fuba KKE 350 ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel mit einem Kupferinnenleiter und einem Schirmungsmaß > 110 dB.

### Merkmale

- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 500 m Trommel

### Technische Daten

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Produkttyp            | Koaxialkabel                      |
| EAN                   | 4050414002028                     |
| Länge                 | 500-m-Trommel                     |
| Bezeichnung           | Brandschutz-Koaxialkabel          |
| Brandschutzklasse     | Eca                               |
| Aufbau                |                                   |
| Innenleiter Ø         | 1,02 mm CU                        |
| Dielektrikum Ø        | 4,60 mm, PEGJ                     |
| Aussenmantel Ø        | 6,80 mm PVC                       |
| Aussenleiter Folie 1  | AL / PETP                         |
| Aussenleiter Folie 2  | AL / PET / AL                     |
| Aussenleiter Geflecht | ALMELEC Bedeckung 50%             |
| Dämpfung dB/100m      |                                   |
| 50 MHz                | 4,60 dB                           |
| 230 MHz               | 9,60 dB                           |
| 470 MHz               | 13,90 dB                          |
| 860 MHz               | 19,60 dB                          |
| 1000 MHz              | 20,90 dB                          |
| 1750 MHz              | 27,90 dB                          |
| 2150 MHz              | 31,20 dB                          |
| 2400 MHz              | 32,90 dB                          |
| 3000 MHz              | 36,90 dB                          |
| Kapazität             | 52 ± 2 pF/m                       |
| Schirmungsmaß         | > 110 dB                          |
| Impedanz              | 75 ± 2 Ohm                        |
| Rückflussdämpfung     |                                   |
| 5...470 MHz           | > 36 dB                           |
| 470...1000 MHz        | > 34 dB                           |
| 1000...2000 MHz       | > 30 dB                           |
| 2000...3000 MHz       | > 28 dB                           |
| Biegeradius min.      | mind. 30 mm                       |
| Einsatzzweck          | Installationskabel für BK und SAT |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 06.06.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>F-Stecker</b>           | OVZ 035        |
| <b>Push-On F-Stecker</b>   | OVZ 037        |
| <b>Kompressionsstecker</b> | OVZ 700        |
| <b>Nagelschellen</b>       | OKC 725        |
| <b>Metermarkierung</b>     | ja             |
| <b>Farbe</b>               | weiß           |
| <b>Gewicht</b>             | 4,0 kg / 100 m |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 06.06.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)