



Fuba KKE 350 / 500

Artikelnummer: 29201229

Unverbindliche Preisempfehlung: 0,99 €*

Das Fuba KKE 350 ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel mit einem Kupferinnenleiter und einem Schirmungsmaß > 110 dB.

Merkmale

- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 500 m Trommel

Technische Daten

Produkttyp	Koaxialkabel
EAN	4050414002028
Länge	500-m-Trommel
Bezeichnung	Brandschutz-Koaxialkabel
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm CU
Dielektrikum Ø	4,60 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	6,80 mm PVC
Aussenleiter Folie 1	AL / PETP
Aussenleiter Folie 2	AL / PET / AL
Aussenleiter Geflecht	ALMELEC Bedeckung 50%
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	4,60 dB
230 MHz	9,60 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	19,60 dB
1000 MHz	20,90 dB
1750 MHz	27,90 dB
2150 MHz	31,20 dB
2400 MHz	32,90 dB
3000 MHz	36,90 dB
Kapazität	52 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 110 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 36 dB
470...1000 MHz	> 34 dB
1000...2000 MHz	> 30 dB
2000...3000 MHz	> 28 dB
Biegeradius min.	mind. 30 mm
Einsatzzweck	Installationskabel für BK und SAT

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 15.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Hölteweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



F-Stecker	OVZ 035
Push-On F-Stecker	OVZ 037
Kompressionsstecker	OVZ 700
Nagelschellen	OKC 725
Metermarkierung	ja
Farbe	weiß
Gewicht	4,0 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 15.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de