


## Fuba OKK 2449 T

**Artikelnummer: 23000106**

**Unverbindliche Preisempfehlung: 3,290,00 €***

Die Fuba OKK 2449 T ist eine HDTV-Kompakt-Kopfstelle, die dank eines Multituners die Signale von vier Satelliten-Transpondern, vier terrestrischen oder vier Kabelkanälen in DVB-T umsetzen kann. Die vier Eingänge sind jeweils mit einer CI-Schnittstelle zur Dekodierung verschlüsselter Signale versehen. Die Anlage ist im Auslieferungszustand mit den gängigsten deutschsprachigen Programmen vorprogrammiert.Die Programmierung der Kopfstelle erfolgt über die serienmäßig eingebauten Steuerungsoptionen über USB oder LAN. Durch die Dual-Modulatoren können bei Bedarf die gewählten Kanäle auf jeweils zwei ausgangskanäle aufgeteilt werden, um Bandbreitenengpässe zu umgehen. Ein...

## Merkmale

- **mit Triple-Tuner**
- **Eingangssignale frei wählbar**
- **4 x CI-Steckplätze**
- **Dual-Modulator-Funktion**
- **MPEG 2, MPEG 4 und HEVC kompatibel**
- **einfache Programmierung über USB oder LAN**
- **Transponderinhalte selektierbar (TSP)**
- **Programmplatzsortierung durch LCN**
- **NIT/-ONID-Anpassung**
- **TSID/SID Remapping**
- **Nachbarkanal-tauglich**
- **Ausgangskanäle frei wählbar zwischen 112...860 MHz**
- **eingebaute LNB-Spannungsversorgung**
- **geringe Stromaufnahme**

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Produkttyp** | HDTV-Kompakt-Kopfstelle |
| **EAN** | 4050414002042 |
| **Kanalzüge** | 4 |
| **Multituner** | 4 x DVB-S/S2/T/T2/C |
| **Eingangspegel** | 50...80 dBµV |
| **Modulsteckplätze** | 4 |
| **Bandbreite** | 7 / 8 MHz |
| **Demodulator DVB-S/S2** | . |
| **SR DVB-S / QPSK** | 1...45 MS/s |
| **SR DVB-S2 / QPSK** | 1...45 MS/s |
| **SR DVB-S2 / 8PSK** | 1...45 MS/s |
| **Modulationsverfahren** | 8PSK/QPSK |
| **CR DVB-S / QPSK** | 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
| **CR DVB-S2 / 8PSK** | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
| **Roll off** | 0.35, 0.25, 0.20 |
| **Ausgangsmodulation** | DVB-T |
| **Symbolrate** | 7.2 MS/s |
| **Ausgangsfrequenzbereich** | 112...860 MHz |
| **Ausgangskanäle** | 4+4 |
| **Ausgangspegel** | 90 dBµV |
| **MER** | 40 dB |
| **Signal-Konstellation** | 16, 32, 64, 128, 256 QAM |
| **Regelbare Dämpfung** | 0...12 dB je Kanal |
| **Spannungsversorgung** | 180...265 V AC, 50/60 Hz |
| **Leistungsaufnahme** | 45 W |
| **Maße B x H x T** | 331 x 328 x 103 mm |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 24.11.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
**www.fuba.de**