



## Fuba FMK 560

Artikelnummer: 22010101

Unverbindliche Preisempfehlung: 149,90 €\*

Der Fuba FMK 560 ist ein kaskadierbarer Multischalter für die Installation von Verteilanlagen mit einer sehr großen Anzahl von Anschlüssen. Er verfügt über 6 Teilnehmer-Ausgänge und 5 Stammleitungen (4 x Satellit, 1 x terrestrisch). In Verbindung mit dem Einspeiseverstärker Fuba OSV 505 eignet sich der FMK 560 zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen mit bis zu 56 Teilnehmern auf einem Stamm. Er zeichnet sich durch höchste Entkopplung zwischen Ein- und Ausgängen und einer maximalen Kaskadierbarkeit aus.

Die 5-jährige Garantie unterstreicht die außergewöhnlichen Qualitätsmaßstäbe dieser Baureihe, die höchste Anforderungen erfüllt.

### Merkmale

- **6 Teilnehmer-Ausgänge**
- **mit 5 Stammleitungen (4 x Satellit, 1 x terrestrisch) zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen mit bis zu 120 Teilnehmern auf einem Stamm**
- **mit Funktions-LEDs**
- **Satellitensignal regelbar**
- **Klasse A Produkt**
- **5 Jahre Garantie**

### Technische Daten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Produkttyp</b>          | Kaskadierbarer Multischalter              |
| <b>EAN</b>                 | 4050414001755                             |
| <b>Eingänge</b>            | Sat. 4terr. 1                             |
| <b>Ausgänge</b>            | Durchgang: Sat. 4 / terr. 1 Teilnehmer: 4 |
| <b>Eingangspegel</b>       | max. 116 dBµV                             |
| <b>Verstärkung</b>         | Sat. 1,0 dB                               |
| <b>Ausgangspegel</b>       | max. 102 dBµV                             |
| <b>Durchgangsdämpfung</b>  | Sat. 1,0 dBterr. 1,5 dB                   |
| <b>Anschlussdämpfung</b>   | Sat. 0 dBterr. 25 dB                      |
| <b>Dämpfung</b>            | Sat. regelbar 20 dB                       |
| <b>Entkopplung</b>         | Sat./Sat. > 30 dB Sat./terr. > 45 dB      |
| <b>Rückflussdämpfung</b>   | Sat. > 12 dBterr. > 15 dB                 |
| <b>Anschlüsse</b>          | F-Buchse                                  |
| <b>Stromverbrauch</b>      | pro Ausgang 170 mA                        |
| <b>Erdungsanschluss</b>    | ja  |
| <b>Umgebungstemperatur</b> | -10... +55°C                              |
| <b>Gewicht</b>             | 310 g                                     |
| <b>Maße</b>                | 140 x 120 x 30 mm                         |

\*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 09.01.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)