



Fuba OKM 2010 TC

Artikelnummer: 23000150

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,199,00 €*

Der Fuba OKM 2010 TC ist ein Modulator zur Umsetzung eines HDMI-Signals in einen DVB-C oder DVB-T Kanal. Der Modulator ist universell einsetzbar und kann HDMI-Signale zum Beispiel von Kameras, Computern, DVD-Playern oder ähnlichen Geräten mit einem HDMI-Ausgang verarbeiten. Der Ausgangskanal kann über das Menü eingestellt werden. Die Ausgangssignale können von handelsüblichen DVB-C/T-Receivern oder Fernsehgeräten mit entsprechendem Digitaltuner empfangen werden.

Merkmale

- Bedieneinheit mit LCD-Display
- Metallgehäuse
- auch für große Verteilsysteme
- auf Dauerbetrieb ausgelegt
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Produkttyp | Kompakt-HDMI-Modulator |
| EAN | 4050414002103 |
| Eingänge | HDMI-Buchse |
| Bandbreite | 6 / 7 / 8 MHz |
| Audiopegel | -36...-16 dBm (71-91 dB μ V), 0,1 dB step |
| Symbolrate | 5000-9000 MS/s |
| Anschlüsse | 2 x F-Buchse |
| Ausgangsfrequenzbereich | 30...960 MHz |
| Modulation | DVB-C: 16 QAM-256 QAM / DVB-T: QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
| MER | > 42 dB |
| Auflösung | 1920x1080_60P, 1920x1080_50P, 1920x1080_60i, 1920x1080_50i-Full HD, 1280x720_60P, 1280x720_50P-HD-Ready |
| Videoformat | MPEG-4 AVC / H.264 |
| Audioformat | MPEG1 Layer II / 48 KHz |
| BIT Rate | 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps |
| Signalverzögerungszeit | ca. 600 ms |
| Spannungsversorgung | 100...240 VAC |
| Betriebstemperatur | 0...45° C |
| Maße B x H x T | 153 x 110 x 50 mm |

*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 01.02.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de