

Fuba OVA 122

Artikelnummer: 22510140

Unverbindliche Preisempfehlung: 10,90 €*

Der Fuba OVA 122 ist ein 1-fach Abzweiger in vertikaler Bauform mit 22 dB Abzweigdämpfung. Er überzeugt mit einem massiven und korrosionsfesten Druckgussgehäuse mit Befestigungslöchern für die Aufputzmontage.

Merkmale

- **rückkanaltauglich**
- **massives, korrosionsfestes Druckgussgehäuse**
- **Befestigungslöcher für Aufputzmontage**
- **Class A Produkt**
- **Fernspeisedurchgang (DC) am Stammleitungsanschluss**

Technische Daten

EAN	8024427003507
Anschlüsse	F-Buchsen
Frequenzbereich	5...2400 MHz
Abzweigung	1-fach
Abzweigdämpfung 5...862 MHz	22,0 ± 1,0 MHz
Abzweigdämpfung 950...2150 MHz	22,0 ± 1,5 MHz
Durchgangsdämpfung 5...40 MHz	1,2 dB
Durchgangsdämpfung 5...862 MHz	1,5 dB
Durchgangsdämpfung 950...2150 MHz	1,8 dB
Rückflussdämpfung 5...40 MHz	15,0 dB
Rückflussdämpfung 40...1000 MHz	15,0 dB
Rückflussdämpfung 1000...2400 MHz	12,0 dB
Schirmungsmaß 5...450 MHz	&gt, 75 dB
Schirmungsmaß 470...1000 MHz	&gt, 65 dB
Schirmungsmaß 1000...2400 MHz	&gt, 55 dB

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de