



## Fuba OVA 122

Artikelnummer: 22510140

Unverbindliche Preisempfehlung: 10,90 €\*

Der Fuba OVA 122 ist ein 1-fach Abzweiger in vertikaler Bauform mit 22 dB Abzweigdämpfung. Er überzeugt mit einem massiven und korrosionsfesten Druckgussgehäuse mit Befestigungslöchern für die Aufputzmontage.

### Merkmale

- rückkanaltauglich
- massives, korrosionsfestes Druckgussgehäuse
- Befestigungslöcher für Aufputzmontage
- Class A Produkt
- Fernspeisedurchgang (DC) am Stammleitungsanschluss

### Technische Daten

<b>EAN</b>	8024427003507
<b>Anschlüsse</b>	F-Buchsen
<b>Frequenzbereich</b>	5...2400 MHz
<b>Abzweigung</b>	1-fach
<b>Abzweigdämpfung 5...862 MHz</b>	22,0 ± 1,0 MHz
<b>Abzweigdämpfung 950...2150 MHz</b>	22,0 ± 1,5 MHz
<b>Durchgangsdämpfung 5...40 MHz</b>	1,2 dB
<b>Durchgangsdämpfung 5...862 MHz</b>	1,5 dB
<b>Durchgangsdämpfung 950...2150 MHz</b>	1,8 dB
<b>Rückflussdämpfung 5...40 MHz</b>	15,0 dB
<b>Rückflussdämpfung 40...1000 MHz</b>	15,0 dB
<b>Rückflussdämpfung 1000...2400 MHz</b>	12,0 dB
<b>Schirmungsmaß 5...450 MHz</b>	> 75 dB
<b>Schirmungsmaß 470...1000 MHz</b>	> 65 dB
<b>Schirmungsmaß 1000...2400 MHz</b>	> 55 dB

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 29.06.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de