





Fuba KKF 730 / 100 Artikelnummer: 29201203

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,59 €*

Das Fuba KKF 730 Koaxialkabel ist ein UV-beständiges Koaxialkabel, das auch für die Außenverlegung und der Verlegung im Erdreich im Leerrohr geeignet ist.

Es ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel der Schirmungsklasse A+ mit einem Schirmungsmaß > 120 dB.

Knaxialkahel

Merkmale

- Schirmungsklasse A+
- PE-mantel in schwarz
- für die Erdverlegung im Lehrrohr geeignet
- für die Verlegung im Freien geeignet

Technische Daten

Produkttyn

Produkttyp	Koaxiaikadei
EAN	4050414002196
Länge	100-m-Spule
Bezeichnung	Standard-Koax,3-fach geschirmt
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm CU
Dielektrikum Ø	4,60 mm Gas. J.
Aussenmantel Ø	6,7 mm PE, schwarz, UV-Beständig
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	CuSn-Geflecht 60 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	4,60 dB
230 MHz	9,60 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	19,60 dB
1000 MHz	20,90 dB
1750 MHz	27,90 dB
2150 MHz	31,20 dB
2400 MHz	32,90 dB
3000 MHz	36,90 dB
Kapazität	52 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 120 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 36 dB
4701000 MHz	> 34 dB
10002000 MHz	> 30 dB
20003000 MHz	> 28 dB
Biegeradius min.	mind. 40 mm
Einsatzzweck	UV-Beständig, für Erdverlegung im
	Lehrrohr und Freiluftverlegung

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 19.12.2025

Fax: 0251 60940990





Push-On F-Stecker	OVZ 037
Kompressionsstecker	OVZ 700
Nagelschellen	OKC 725
Metermarkierung	ja
Farbe	schwarz

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 19.12.2025

Fax: 0251 60940990