



## Fuba KKE 422 / 100

Artikelnummer: 29201214

Unverbindliche Preisempfehlung: 2,49 €\*

Das Fuba KKE 422 ist ein Koaxialkabel mit der Brandschutzklassifizierung Eca.

Es ist ein Twin-Mini-Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 105 dB.

### Merkmale

- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 100 m Kunststoffspule

### Technische Daten

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Produkttyp            | Twin-Koaxialkabel                 |
| EAN                   | 4050414002226                     |
| Länge                 | 100-m-Spule                       |
| Bezeichnung           | Twin-Mini-Koax, doppelt geschirmt |
| Brandschutzklasse     | Eca                               |
| Aufbau                |                                   |
| Innenleiter Ø         | 2 x 0,65 mm CU                    |
| Dielektrikum Ø        | 2 x 2,90 mm, PEGJ                 |
| Aussenmantel Ø        | 4,50 x 9,20 mm PVC                |
| Aussenleiter Folie    | AL/POL/AL Bedeckung 100 %         |
| Aussenleiter Geflecht | CuSn-Geflecht 85 %                |
| Dämpfung dB/100m      |                                   |
| 50 MHz                | 7,20 dB                           |
| 230 MHz               | 15,40 dB                          |
| 470 MHz               | 22,10 dB                          |
| 860 MHz               | 29,60 dB                          |
| 1000 MHz              | 32,30 dB                          |
| 1750 MHz              | 42,70 dB                          |
| 2150 MHz              | 47,20 dB                          |
| 2400 MHz              | 49,50 dB                          |
| 3000 MHz              | 55,30 dB                          |
| Kapazität             | 53 ± 2 pF/m                       |
| Schirmungsmaß         | > 105 dB                          |
| Impedanz              | 75 ± 2 Ohm                        |
| Rückflussdämpfung     |                                   |
| 5...470 MHz           | > 32 dB                           |
| 470...1000 MHz        | > 30dB                            |
| 1000...2000 MHz       | > 28 dB                           |
| 2000...3000 MHz       | > 26 dB                           |
| Biegeradius min.      | 30 mm                             |
| Einsatzzweck          | BK / Satellit                     |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 10.07.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Besonderheiten</b>      | für enge Verlegungen, kurze<br>Kabelstrecken |
| <b>F-Stecker</b>           | OVZ 010                                      |
| <b>Kompressionsstecker</b> | OVZ 400                                      |
| <b>Metermarkierung</b>     | ja   |
| <b>Umgebungstemperatur</b> | - 20...+ 80° C                               |
| <b>Farbe</b>               | weiß   |
| <b>Gewicht</b>             | 5,7 kg / 100 m                               |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 10.07.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)