





Fuba KKE 422 / 100 Artikelnummer: 29201214

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,99 €*

Das Fuba KKE 422 ist ein Koaxialkabel mit der Brandschutzklassifizierung Eca.

Es ist ein Twin-Mini-Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 105 dB.

Merkmale

- Brandklasse Eca
- Aufmachung: 100 m Kunststoffspule

Technische Daten

reciningence batem	
Produkttyp	Twin-Koaxialkabel
EAN	4050414002226
Länge	100-m-Spule
Bezeichnung	Twin-Mini-Koax, doppelt geschirmt
Brandschutzklasse	Eca
Aufbau	
Innenleiter Ø	2 x 0,65 mm CU
Dielektrikum Ø	2 x 2,90 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	4,50 x 9,20 mm PVC
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	CuSn-Geflecht 85 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	7,20 dB
230 MHz	15,40 dB
470 MHz	22,10 dB
860 MHz	29,60 dB
1000 MHz	32,30 dB
1750 MHz	42,70 dB
2150 MHz	47,20 dB
2400 MHz	49,50 dB
3000 MHz	55,30 dB
Kapazität	53 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 105 dB
Impedanz	75 ± 2 0hm
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 32 dB
4701000 MHz	> 30dB
10002000 MHz	> 28 dB
20003000 MHz	> 26 dB
Biegeradius min.	30 mm
Einsatzzweck	BK / Satellit

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 04.12.2025

Fax: 0251 60940990





Besonderheiten	für enge Verlegungen, kurze
	Kabelstrecken
F-Stecker	0VZ 010
Kompressionsstecker	0VZ 400
Metermarkierung	ja
Farbe	weiß
Gewicht	6,1 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 04.12.2025

Fax: 0251 60940990