





Fuba OSV 909

Artikelnummer: 22515082

Unverbindliche Preisempfehlung: 379,90 €*

Der Fuba Einspeiseverstärker OSV 909 ist für den Einsatz in Anlagen mit kaskadierbaren Multischaltern mit 8 Sat.-Stammleitungen und passiver terrestrischer Niederführung gedacht. Er bietet ein Höchstmaß an Betriebssicherheit und Langlebigkeit.

Die hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgängen sowie 100%-SMD-Bestückung der Platinen garantieren den problemlosen Dauerbetrieb. Zudem wird durch das Druckgussgehäuse und die zusätzliche Kunststoffummantelung eine hohe Abschirmung gewährleistet.

Merkmale

- hohe Entkopplung zwischen den Satelliten-Eingängen und dem terrestrischen Eingang
- 100 % SMD-Bestückung der Platinen und ein leistungsfähiges Schaltnetzteil für problemlosen Dauerbetrieb
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Basisverstärker
EAN	8024427015210
Frequenzbereich	52250 MHz
Verstärkung	022 dB regelbar
Ausgangspegel max.	108 dBμV
Abschirmungsfaktor	Klasse A
Rückflussdämpfung	>10>12 dB
Spannungsversorgung	int. Schaltnetzteil mit Kontroll-LED
	230V AC/±20%, 5060 Hz
Eingänge Satellit	8
Eingangsfrequenzbereich	9502250 MHz
Eingang terrestrisch	1
Eingangsfrequenzbereich terr.	5862 MHz
Entkopplung Satellit/Satellit	> 35 dB
Durchgangsdämpfung terr.	1 dB
Stammleitung Sat./terr.	8/1
LNB-Spannungsversorgung	8 x 13,5 V DC
LNB-Strom max.	max. 1000 mA
Leistungsaufnahme	max. 30 W
Kurzschluss-Sicherung	ja
Umgebungstemperatur	-40+60° C
Maße B x H x T	340 x 140 x 65 mm
Gewicht	1,3 kg

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 30.10.2025

Fax: 0251 60940990