



Fuba OSV 909

Artikelnummer: 22515082

Unverbindliche Preisempfehlung: 379,90 €*

Der Fuba Einspeiseverstärker OSV 909 ist für den Einsatz in Anlagen mit kaskadierbaren Multischaltern mit 8 Sat.-Stammleitungen und passiver terrestrischer Niederführung gedacht. Er bietet ein Höchstmaß an Betriebssicherheit und Langlebigkeit.

Die hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgängen sowie 100%-SMD-Bestückung der Platinen garantieren den problemlosen Dauerbetrieb. Zudem wird durch das Druckgussgehäuse und die zusätzliche Kunststoffummantelung eine hohe Abschirmung gewährleistet.

Merkmale

- hohe Entkopplung zwischen den Satelliten-Eingängen und dem terrestrischen Eingang
- 100 % SMD-Bestückung der Platinen und ein leistungsfähiges Schaltnetzteil für problemlosen Dauerbetrieb
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Basisverstärker
EAN	8024427015210
Frequenzbereich	5...2250 MHz
Verstärkung	0...22 dB regelbar
Ausgangspegel max.	108 dBµV
Abschirmungsfaktor	Klasse A
Rückflussdämpfung	>10...>12 dB
Spannungsversorgung	int. Schaltnetzteil mit Kontroll-LED 230V AC/±20%, 50...60 Hz
Eingänge Satellit	8
Eingangsfrequenzbereich	950...2250 MHz
Eingang terrestrisch	1
Eingangsfrequenzbereich terr.	5...862 MHz
Entkopplung Satellit/Satellit	> 35 dB
Durchgangsdämpfung terr.	1 dB
Stammleitung Sat./terr.	8 / 1
LNB-Spannungsversorgung	8 x 13,5 V DC
LNB-Strom max.	max. 1000 mA
Leistungsaufnahme	max. 30 W
Kurzschluss-Sicherung	ja
Umgebungstemperatur	-40...+60° C
Maße B x H x T	340 x 140 x 65 mm
Gewicht	1,3 kg

*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 21.02.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Hölteweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de