



## Fuba OSV 909

Artikelnummer: 22515082

Unverbindliche Preisempfehlung: 379,90 €\*

Der Fuba Einspeiseverstärker OSV 909 ist für den Einsatz in Anlagen mit kaskadierbaren Multischaltern mit 8 Sat.-Stammleitungen und passiver terrestrischer Niederführung gedacht. Er bietet ein Höchstmaß an Betriebssicherheit und Langlebigkeit.

Die hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgängen sowie 100%-SMD-Bestückung der Platinen garantieren den problemlosen Dauerbetrieb. Zudem wird durch das Druckgussgehäuse und die zusätzliche Kunststoffummantelung eine hohe Abschirmung gewährleistet.

### Merkmale

- hohe Entkopplung zwischen den Satelliten-Eingängen und dem terrestrischen Eingang
- 100 % SMD-Bestückung der Platinen und ein leistungsfähiges Schaltnetzteil für problemlosen Dauerbetrieb
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

<b>Produkttyp</b>	Basisverstärker
<b>EAN</b>	8024427015210
<b>Frequenzbereich</b>	5...2250 MHz
<b>Verstärkung</b>	0...22 dB regelbar
<b>Ausgangspegel max.</b>	108 dB $\mu$ V
<b>Abschirmungsfaktor</b>	Klasse A
<b>Rückflussdämpfung</b>	>10...>12 dB
<b>Spannungsversorgung</b>	int. Schaltnetzteil mit Kontroll-LED 230V AC/ $\pm$ 20%, 50...60 Hz
<b>Eingänge Satellit</b>	8
<b>Eingangsfrequenzbereich</b>	950...2250 MHz
<b>Eingang terrestrisch</b>	1
<b>Eingangsfrequenzbereich terr.</b>	5...862 MHz
<b>Entkopplung Satellit/Satellit</b>	> 35 dB
<b>Durchgangsdämpfung terr.</b>	1 dB
<b>Stammleitung Sat./terr.</b>	8 / 1
<b>LNB-Spannungsversorgung</b>	8 x 13,5 V DC
<b>LNB-Strom max.</b>	max. 1000 mA
<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 30 W
<b>Kurzschluss-Sicherung</b>	ja
<b>Umgebungstemperatur</b>	-40...+60° C
<b>Maße B x H x T</b>	340 x 140 x 65 mm
<b>Gewicht</b>	1,3 kg

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 22.05.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)