



## Fuba OSV 909

Artikelnummer: 22515082

Unverbindliche Preisempfehlung: 379,90 €\*

Der Fuba Einspeiseverstärker OSV 909 ist für den Einsatz in Anlagen mit kaskadierbaren Multischaltern mit 8 Sat.-Stammleitungen und passiver terrestrischer Niederführung gedacht. Er bietet ein Höchstmaß an Betriebssicherheit und Langlebigkeit.

Die hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgängen sowie 100%-SMD-Bestückung der Platinen garantieren den problemlosen Dauerbetrieb. Zudem wird durch das Druckgussgehäuse und die zusätzliche Kunststoffummantelung eine hohe Abschirmung gewährleistet.

### Merkmale

- hohe Entkopplung zwischen den Satelliten-Eingängen und dem terrestrischen Eingang
- 100 % SMD-Bestückung der Platinen und ein leistungsfähiges Schaltnetzteil für problemlosen Dauerbetrieb
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Produkttyp</b>                    | Basisverstärker  |
| <b>EAN</b>                           | 8024427015210  |
| <b>Frequenzbereich</b>               | 5...2250 MHz   |
| <b>Verstärkung</b>                   | 0...22 dB regelbar   |
| <b>Ausgangspegel max.</b>            | 108 dB $\mu$ V   |
| <b>Abschirmungsfaktor</b>            | Klasse A   |
| <b>Rückflussdämpfung</b>             | >10...>12 dB   |
| <b>Spannungsversorgung</b>           | int. Schaltnetzteil mit Kontroll-LED<br>230V AC/ $\pm$ 20%, 50...60 Hz |
| <b>Eingänge Satellit</b>             | 8  |
| <b>Eingangsfrequenzbereich</b>       | 950...2250 MHz   |
| <b>Eingang terrestrisch</b>          | 1  |
| <b>Eingangsfrequenzbereich terr.</b> | 5...862 MHz  |
| <b>Entkopplung Satellit/Satellit</b> | > 35 dB  |
| <b>Durchgangsdämpfung terr.</b>      | 1 dB   |
| <b>Stammleitung Sat./terr.</b>       | 8 / 1  |
| <b>LNB-Spannungsversorgung</b>       | 8 x 13,5 V DC  |
| <b>LNB-Strom max.</b>                | max. 1000 mA   |
| <b>Leistungsaufnahme</b>             | max. 30 W  |
| <b>Kurzschluss-Sicherung</b>         | ja   |
| <b>Umgebungstemperatur</b>           | -40...+60° C   |
| <b>Maße B x H x T</b>                | 340 x 140 x 65 mm  |
| <b>Gewicht</b>                       | 1,3 kg   |

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 07.04.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)