5 JAHRE GARANTIE

Qualität mit Signalwirkung

Fuba DEK 584

Artikelnummer: 29103040

Unverbindliche Preisempfehlung: 99,90 €*

Das Fuba DEK 584 ist ein Einkabel-LNB mit vielfältigen Möglichkeiten für den Nutzer: />Bis zu acht SCR-kompatible Empfangsgeräte können an dem Einkabel-Ausgang des LNB's angeschlossen werden. Über acht unterschiedliche Ausgangsfrequenzen sendet das LNB die TV-Signale dann über eine Koaxialleitung an die Empfänger.Des

weiteren verfügt das LNB über vier Standard-Satelliten-Ausgänge, an denen vier weitere Teilnehmer wie an einem normalen Multischalter angeschlossen werden können.Das

DEK 584 ist für den Empfang von DVB-S2, also 8K, 4K, UHD, HDTV und 3D optimal geeignet. Die 40mm Feedaufnahme ermöglicht den Einsatz an allen herkömmlichen Satellitenantenn...

Merkmale

- **4 Standard-Satelliten-Ausgänge**
- **8 Userbänder für bis zu 8 Teilnehmer an einem Kabel**
- **unterstützt Unicable-1- und Unicable-2-Standard**
- **erfüllt die Anforderungen der EN 50494 und EN 50607**
- **optimale Mobilfunkabschirmung**
- **mit Fuba Multischalter FMG 508 und Erweiterungsbaustein FME 508 auf fast beliebig viele Teilnehmeranschlüsse ausbaufähig**
- **8K, 4K, UHD, HDTV und 3D-kompatibel**
- **Kunststoff-Wetterschutzgehäuse**

Technische Daten

Produkttyp	Einkabel-LNB
EAN	4050414003223
Ausführung	Einkabel-LNB
Feedhorn	40 mm
Impedanz	75 Ohm
Ausgänge	1 SCR, 4 schaltbar
Eingangsfrequenzbereich	10,7...12,75 GHz
Ausgangsfrequenzbereich unteres Band	950...1950 MHz
Ausgangsfrequenzbereich oberes Band	1100...2150 MHz
Kreuzpolarisationsentkopplung	22 dB
Rauschmaß	0,6 dB
Umwandlungsverstärkung	55 dB
Ausgangspegel Standard Sat	85 dBµV
Ausgangspegel Einkabel	90 dBµV
Userbänder	8
Steuerung	DiSEqC, EN50494 & EN50607
Ausgangsfrequenz 1	975 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 2	1025 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 3	1075 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 4	1125 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 5	1175 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 6	1225 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 7	1275 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 8	1325 MHz, EN50494 / EN50607
Spannungsversorgung	11,5 V...19 V
Stromverbrauch	typ. 180 mA
Betriebstemperatur	-30...+70 °C
Gewicht	245 g
Zolltarifnummer	85291095

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 05.12.2025

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 02 51 609 40 900
Fax: 02 51 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de