





Fuba PQS 150 E

Artikelnummer: 29441145

Unverbindliche Preisempfehlung: 299,90 €*

Das Fuba PTS 150 E ist ein Quattro-Glasfaserpatchkabel in 150 m Länge mit einer praktischen Einziehilfe und SC/APC-Steckern.

Die vier Glasfasern werden in einem gemeinsamen robusten Kabelmantel geführt und dadurch vor Beschädigungen beim Verlegen geschützt. Für eine möglichst hohe Flexibilität beim Anschließen an Komponenten sind die Kabelenden 50 cm aus dem Kabelmantel geführt und zusätzlich mit einer Metallummantelung geschützt. An einem Ende ist eine Einziehhilfe angebracht, die das Verlegen des Kabels im Erdbereich und durch Leerrohre vereinfacht. Das Quattro-Glasfaserpatchkabel wird vor allem bei optischen Antennenverteilnetzen (FTTA - Fiber To The Anten...

Merkmale

- Kabellänge 150 m
- vier Glasfasern geführt in einem gemeinsamen Kabelmantel
- mit praktischer Einziehhilfe
- ideal zum Verteilen der Signale von vier Satelliten
- SC/APC-Stecker an beiden Enden
- zur Anwendung in FTTA- und FTTH-Netzwerken
- Kabelmantel frei von Halogen und korrosiven Brandgasen

Technische Daten

Einziehilfe EAN 4050414003988 Kabeltyp Singlemode Faser G.657 A1 Kontakte 8 x SC/APC-Stecker Faseranzahl 4 Länge 150,00 m Farbe orange Rückflussdämpfung > 60 dB Einfügedämpfung 0,3 dB Kabeldurchmesser 5,3 mm Biegeradius ≥ 140 mm	Produkttyp	Quattro-Glasfaserpatchkabel mit
Kabeltyp Singlemode Faser G.657 A1 Kontakte 8 x SC/APC-Stecker Faseranzahl 4 Länge 150,00 m Farbe orange Rückflussdämpfung > 60 dB Einfügedämpfung 0,3 dB Kabeldurchmesser 5,3 mm Biegeradius ≥ 140 mm		Einziehilfe
Kontakte 8 x SC/APC-Stecker Faseranzahl 4 Länge 150,00 m Farbe orange Rückflussdämpfung > 60 dB Einfügedämpfung 0,3 dB Kabeldurchmesser 5,3 mm Biegeradius ≥ 140 mm	EAN	4050414003988
Faseranzahl 4 Länge 150,00 m Farbe orange Rückflussdämpfung > 60 dB Einfügedämpfung 0,3 dB Kabeldurchmesser 5,3 mm Biegeradius ≥ 140 mm	Kabeltyp	Singlemode Faser G.657 A1
Länge 150,00 m Farbe orange Rückflussdämpfung > 60 dB Einfügedämpfung 0,3 dB Kabeldurchmesser 5,3 mm Biegeradius ≥ 140 mm	Kontakte	8 x SC/APC-Stecker
Farbe orange Rückflussdämpfung > 60 dB Einfügedämpfung 0,3 dB Kabeldurchmesser 5,3 mm Biegeradius ≥ 140 mm	Faseranzahl	4
Rückflussdämpfung > 60 dB Einfügedämpfung 0,3 dB Kabeldurchmesser 5,3 mm Biegeradius ≥ 140 mm	Länge	150,00 m
Einfügedämpfung 0,3 dB Kabeldurchmesser 5,3 mm Biegeradius ≥ 140 mm	Farbe	orange
Kabeldurchmesser5,3 mmBiegeradius≥ 140 mm	Rückflussdämpfung	> 60 dB
Biegeradius 2 140 mm	Einfügedämpfung	0,3 dB
	Kabeldurchmesser	5,3 mm
Augustus Indocurres and CN CO2C7 2.2	Biegeradius	≥ 140 mm
Aussenmantel Halogentiel hach EN 50267-2-2	Aussenmantel	Halogenfrei nach EN 50267-2-2
Kabeleigenschaften Längswasserdicht	Kabeleigenschaften	Längswasserdicht

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 20.11.2025

Fax: 0251 60940990