





Fuba FMT 508

Artikelnummer: 22010280

Unverbindliche Preisempfehlung: 119,90 €*

Der Fuba FMT 508 ist ein Multischalter zur Verteilung der Signale eines Satelliten und terrestrischer Antennensignale auf 8 Teilnehmer.Dank des integrierten 22-kHz-Generators können an dem Fuba FMT 508 sowohl Quattro-LNBs als auch Quattro-Switch-LNBs verwendet werden.Ein hoher Ausgangspegel gewährleistet, dass auch Teilnehmeranschlüsse mit längeren Kabelwegen sicher versorgt werden. Die hohe Entkopplung der Übertragungsebenen und der Teilnehmeranschlüsse gewährleisten eine hohe Signalqualität für jeden Teilnehmer.Damit auch aktive terrestrische Antennen unkompliziert angeschlossen werden können, verfügt der Multischalter über eine zuschaltbare Fernspeisespannu...

Multicchalter

Merkmale

- zur Verteilung der Signale eines Satelliten (4 Sat-ZF-Ebenen) auf 8 Teilnehmerein
- terrestrischer Eingangfür
- Quattro- und Quattro-Switch-LNBs geeignetFernspeisespannung
- für terrestrische Antenne zuschaltbarregelbare
- terrestrische
 Signalverstärkungenergiesparendes
- Netzteil mit Stand-by-FunktionBetriebsanzeige-LED8K-,
- 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel5
- Jahre Garantie
- style="color: #000000;">weitere
 Informationen: style="color: #000000;">
 title="Wir versorgen euch mit TV!"
 href="https://www.fuba.de/fuba-multischalter
 target="_blank"> style="color:
 #000000;">,,Wir versorgen euch mit
 TV!"

Technische Daten

EAN	4050414004282
Impedanz	75 Ohm
Eingänge Satellit	4 x F-Buchse
Eingang terrestrisch	1 x F-Buchse
Ausgänge	8 x F-Buchse
Frequenzbereich Satellit	9502150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	87694 MHz
Verstärkung Satellit	4 dB
Verstärkung terrestrisch	10 dB
Dämpfungssteller terr.	015 dB
Anschlussdämpfung Sat.	5 dB
Anschlussdämpfung terr.	10 dB
Ausgangspegel	Satellit max. 92 dBµVterrestrisch max.
	85 dBμV
22-kHz-Generator	ja, 2 x für High-Band
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	H/V: >25 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 25 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz, Tone, DiSEqC 1.0
LNB-Spannungsversorgung	Horizontal: 18 V, Vertikal: 13,5 V
LNB-Strom	max. 600 mA
Fernspeisespannung terrestrisch	0 V, 5 V, 12 V
Strom Fernspeisung terr. max.	150 mA
Stromaufnahme je Teilnehmer	30 mA
Leistungszufgahæu ch-mit-tv"	typisch: 21,6 WStandby: 3W
Netzteil	Sekundärspannung 18 V / 190 mA
Netzversorgung	220240 V/5060 Hz
Umgebungstemperatur	- 20+ 55 ℃
Gewicht	545 g
Maße B x H x T	235 x 130 x 55 mm
Lieferumfang	Multischalter und Bedienungsanleitung

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 03.11.2025

Fax: 0251 60940990





Zolltarifnummer 85437090

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 03.11.2025

Fax: 0251 60940990