



Fuba FMT 516

Artikelnummer: 22010282

Unverbindliche Preisempfehlung: 199,90 €*

Der Fuba FMT 516 ist ein Multischalter zur Verteilung der Signale eines Satelliten und terrestrischer Antennensignale auf 16 Teilnehmer. Dank des integrierten 22-kHz-Generators können an dem Fuba FMT 516 sowohl Quattro-LNBs als auch Quattro-Switch-LNBs verwendet werden. Ein hoher Ausgangspegel gewährleistet, dass auch Teilnehmeranschlüsse mit längeren Kabelwegen sicher versorgt werden. Die hohe Entkopplung der Übertragungsebenen und der Teilnehmeranschlüsse gewährleisten eine hohe Signalqualität für jeden Teilnehmer. Damit auch aktive terrestrische Antennen unkompliziert angeschlossen werden können, verfügt der Multischalter über eine zuschaltbare Fernspeisespann...

Merkmale

- zur Verteilung der Signale eines Satelliten (4 Sat-ZF-Ebenen) auf 16 Teilnehmer
- ein terrestrischer Eingang
- für Quattro- und Quattro-Switch-LNBs geeignet
- Fernspeisespannung für terrestrische Antenne zuschaltbar
- regelbare terrestrische Signalverstärkung
- energiesparendes Netzteil mit Stand-by-Funktion
- Betriebsanzeige-LED
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- 5 Jahre Garantie
- [weitere Informationen: \[Wir versorgen euch mit TV!\]\(https://www.fuba.de/fuba-multischalter-wir-versorgen-euch-mit-tv\)](https://www.fuba.de/fuba-multischalter-wir-versorgen-euch-mit-tv)

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter
EAN	4050414004305
Impedanz	75 Ohm
Eingänge Satellit	4 x F-Buchse
Eingang terrestrisch	1 x F-Buchse
Ausgänge	16 x F-Buchse
Frequenzbereich Satellit	950...2150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	87...694 MHz
Verstärkung Satellit	4 dB
Verstärkung terrestrisch	10 dB
Dämpfungssteller terr.	0...15 dB
Anschlussdämpfung Sat.	3 dB
Anschlussdämpfung terr.	8 dB
Ausgangspegel	Satellit max. 92 dBµV terrestrisch max. 85 dBµV
22-kHz-Generator	ja, 2 x für High-Band
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	H/V: > 25 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 25 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz, Tone, DiSEqC 1.0
LNB-Spannungsversorgung	Horizontal: 18 V, Vertikal: 13,5 V
LNB-Strom	max. 600 mA
Fernspeisespannung terrestrisch	0 V, 5 V, 12 V
Strom Fernspeisung terr. max.	150 mA
Stromaufnahme je Teilnehmer	30 mA
Leistungsaufnahme	typisch: 21,6 W Standby: 3W
Netzteil	Sekundärspannung 18 V / 190 mA
Netzversorgung	220...240 V/50...60 Hz
Umgebungstemperatur	- 20...+ 55 °C
Gewicht	700 g
Maße B x H x T	314 x 130 x 55 mm
Lieferumfang	Multischalter und Bedienungsanleitung

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 08.05.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



Zolltarifnummer

85437090

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 08.05.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de