





Fuba GKA 740

Artikelnummer: 29201150

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,89 €*

Das GKA 740 ist ein Standard-Koaxialkabel mit vierfacher Schirmung in einer Länge von 100m auf einer Spule und der Farbe Weiß.

Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz

- Messmethode: EN 50289-1-6

Technische Daten

recining the batter		
EAN	4050414011501	
Länge	100-m-Spule	
Bezeichnung	Standard-Koax,4-fach geschirmt	
Brandschutzklasse	Fca	
Aufbau		
Innenleiter Ø	1,02 mm CU	
Dielektrikum Ø	4,60 mm Gas. J.	
Aussenmantel Ø	7,10 mm PVC	
Aussenleiter Folie	2 x Digital-Folie	
Aussenleiter Geflecht	Alufolie + 60 % Geflecht + Alufolie +	
	60 % Geflecht	
Dämpfung dB/100m		
230 MHz	8,70 dB	
470 MHz	13,40 dB	
860 MHz	18,60 dB	
1000 MHz	20,70 dB	
1750 MHz	27,80 dB	
2150 MHz	31,10 dB	
Schirmungsmaß	>, 120 dB	
Impedanz	75 ± 2 0hm	
Rückflussdämpfung		
5470 MHz	> 38 dB	
4701000 MHz	> 35 dB	
10002000 MHz	> 33 dB	
Biegeradius min.	mind. 40 mm	
Einsatzzweck	BK / Satellit	
Besonderheiten	4-fach abgeschirmt, für	
	Digitalübertragung empfohlen	
F-Stecker	0VZ 030	
Kompressionsstecker	0VZ 072 / 0VZ 073 HQ	
Nagelschellen	7/25	
Metermarkierung	ja	

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 25.10.2025

Fax: 0251 60940990





Crimpstecker	FOC	
Farbe	weiß	

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 25.10.2025

Fax: 0251 60940990