





Fuba ODE 100 CI+

Artikelnummer: 29442000

Unverbindliche Preisempfehlung: 119,90 €*

Der Fuba ODE 100 CI+ ist ein digitaler HDTV-Receiver für perfekte Bildqualität. Er empfängt sowohl Programme im MPEG 2-, als auch im MPEG 4-Standard (H.264) und ist, wenn gewünscht, mit CI+ Modul auch für HD+-Qualität bereit.

Der ODE 100 CI+ punktet mit vielen nützlichen Features von der USB-Schnittstelle über die Timeshift-Funktion bis hin zur Möglichkeit, Sendungen auf externen Speichermedien aufzunehmen. Dank mitgelieferter Fuba-Halterung lässt sich der Receiver verdeckt hinter dem Flachbildschirm montieren.

Merkmale

- HD+-Empfang über CI+-Modul
- Installationsassistent
- separate Programmlisten für TV- und Radioprogramme
- Schnitt- und Editierfunktionen für aufgezeichnete Sendungen
- Toptext mit 800 Seiten Speicher
- HDMI CEC-Unterstützung
- Lieferung erfolgt inklusive Fernbedienung mit Batterien, Netzteil, HDMI-Anschlusskabel, TV-Halterung mit Schrauben, Bedienungsanleitung

Technische Daten

reciliisene baten	
EAN	4050414420006
Display und Bedienelemente	LED-Anzeige
Tuner	1
ZF-Buchse	F-Anschluss
Eingangsfrequenzbereich	9502150 MHz
Eingangsimpedanz	75 Ohm
Eingangssignalpegel	-2565 dBm
LNB-Stromversorgung	max. 300 mA
LNB-Steuerfrequenz	22 KHz, 14/18 Volt und DiSEqC 1.0, 1.2
DiSEqC-Steuerung	Version 1.0
Demodulation	QPSK, 8PSK
MPEG- & A/V-Dekodierung	MPEG2/MPEG4/H.264
Videodekodierung	MPEG-4,264, MPEG-2
Seitenverhältnis	4:3/16:9
Video-Auflösung	576р, 576і, 720р, 1080і
Videoausgang	HDMI
HDMI-Ausgang	HDMI
Audio	Digital optisch
AC 3 Dolby Digital	Optischer Audio-Digitalausgang / Dolby
	AC3
Serielle Schnittstelle	RJ 45-Buchse und USB
Flashspeicher	8 MB
SDRAM	256 MB
Programmsuche	automatisch, halbautomatisch oder
	manuell (Eingabe von PIDs)
Software-Update	über Satellit und USB-Schnittstelle
Teletext-Decoder embedded	ja
EPG	Ja auch fremdsprachig
Sleep-Timer	ja
Timer	30 programmierbare Timer, ein Jahr im
	voraus
Programmspeicher	4000

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 19.11.2025

Fax: 0251 60940990





Last Station Memory	ja
Menüsprachen	Mehrsprachig
Stromversorgung	12 Volt Anschluss (230 Volt/50 Hz über
	mitgeliefertes Netzteil)
Maße B x H x T	145 x 35 x 150 mm
Betriebs- & Lagertemperatur	5°C40°C
Farbe	schwarz

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 19.11.2025

Fax: 0251 60940990