

TS-Power TSK 005

Artikelnummer: 60100105

Unverbindliche Preisempfehlung: 29,90 €*

Das TS-Power TSK 005 Solarverlängerungskabel-Set ist ideal für die serielle und parallele Verkabelung von Photovoltaik-Anlagen. Jedes Set besteht aus zwei Kabeln, von denen jedes einmal mit einem Stecker und einmal mit einer Buchse konfektioniert ist.

Diese Kabel verwenden den Standard-Steckverbinder PV4, auch bekannt unter dem Markennamen MC4 (Multi Contact), der in Photovoltaik-Anlagen üblich ist. Die Kabel sind UV-Beständig und für die Außeninstallation geeignet. Durch das einfache Klick-System sind die Kabel einfach und schnell zu installieren

Die

Merkmale

- **Länge: 5,00 m**
- **einfache und schnelle Verbindung der Module**
- **Flexibilität bei der Installation**
- **robuste und wasserdichte SteckerLieferumfang:**
- **1 x PV4 Verlängerungskabel, rot**
- **1 x PV4 Verlängerungskabel, schwarzZertifizierung:**
- **H1Z2Z2-K (Kabel), IEC 62852 (Stecker / Buchse)Standards:**
- **EN 50618 & IEC 62930, VDE 0295 / IEC 60228 Klasse 5EN 60332-1-2 (Flammwidrigkeit)IEC 60754-1 (halogenfrei)EN 60811-403, EN 50396 8.1.3 (Ozonbeständigkeit Methode A & B)EN 50289-4-17 (Witterung-/UV-Beständigkeit) (Kabel)IEC 62852:2014, IEC 62852:2014/AMD1:2020, EN 62852:2015/11:2020 (Stecker / Buchse)**

Technische Daten

Produkttyp	MC4 PV-Verlängerung
EAN	4050414007931
Kabeltyp	Rundkabel
Länge	5,00 m
Farbe	schwarz / rot
Leitermaterial	verzinntes Kupfer
Kabeldurchmesser	5,6 mm
Leiterquerschnitt	4 mm²
min. Biegeradius fest verlegt	4 x OD
min. Biegeradius bei Montage	5 x OD
Anschluss	MC4 Stecker / Kupplung
Aussenmantel	Elektronenstrahl vernetztes XLPO (Halogenfrei)
Gewicht	145g je Kabel
Betriebstemperatur	-20° bis +90°C
Lagertemperatur	maximal +45°C
Nennspannung	AC 1,0 kV, DC 1,5 kV
Prüfwechselspannung	6,5 kV AC
Verschmutzungsgrad	Class II
Schutzgrad	Class II

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 06.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900 Fax: 0251 609 40 990 info@fuba.de **www.fuba.de**