



## Merkmale

- **Schirmungsklasse > 110 dB**
- **PE-mantel in schwarz**
- **für die Erdverlegung im Lehrrohr geeignet**
- **für die Verlegung im Freien geeignet**

## Fuba KKF 350 / 100

**Artikelnummer: 29201231**

**Unverbindliche Preisempfehlung: 0,99 €\***

Das Fuba KKF 350 Koaxialkabel ist ein UV-beständiges Koaxialkabel, das auch für die Außenverlegung und der Verlegung im Erdreich im Lehrrohr geeignet ist.

Es ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel mit einem Kupferinnenleiter und einem Schirmungsmaß > 110 dB.

## Technische Daten

<b>Produkttyp</b>	Koaxialkabel
<b>EAN</b>	4050414008259
<b>Länge</b>	100-m-Spule
<b>Bezeichnung</b>	Brandschutz-Koaxialkabel
<b>Brandschutzklasse</b>	Fca
<b>Aufbau</b>	
<b>Innenleiter Ø</b>	1,02 mm CU
<b>Dielektrikum Ø</b>	4,60 mm, PEG
<b>Aussenmantel Ø</b>	6,8 mm PE, schwarz, UV-Beständig
<b>Aussenleiter Folie</b>	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
<b>Aussenleiter Geflecht</b>	ALMELEC Bedeckung 50%
<b>Dämpfung dB/100m</b>	
<b>50 MHz</b>	4,60 dB
<b>230 MHz</b>	9,60 dB
<b>470 MHz</b>	13,90 dB
<b>860 MHz</b>	19,60 dB
<b>1000 MHz</b>	20,90 dB
<b>1750 MHz</b>	27,90 dB
<b>2150 MHz</b>	31,20 dB
<b>2400 MHz</b>	32,90 dB
<b>3000 MHz</b>	36,90 dB
<b>Kapazität</b>	52 ± 2 pF/m
<b>Schirmungsmaß</b>	> 110 dB
<b>Impedanz</b>	75 ± 2 Ohm
<b>Rückflussdämpfung</b>	
<b>5...470 MHz</b>	> 36 dB
<b>470...1000 MHz</b>	> 34 dB
<b>1000...2000 MHz</b>	> 30 dB
<b>2000...3000 MHz</b>	> 28 dB
<b>Biegeradius min.</b>	mind. 30 mm
<b>Einsatzzweck</b>	UV-Beständig, für Erdverlegung im Lehrrohr und Freiluftverlegung

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 25.02.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

**www.fuba.de**



<b>F-Stecker</b>	OVZ 035
<b>Push-On F-Stecker</b>	OVZ 037
<b>Kompressionsstecker</b>	OVZ 700
<b>Nagelschellen</b>	OKC 725
<b>Metermarkierung</b>	ja
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Gewicht</b>	4,5 kg / 100 m

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 25.02.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

**www.fuba.de**