



Fuba KKF 350 / 500

Artikelnummer: 29201232

Unverbindliche Preisempfehlung: 0,99 €*

Das Fuba KKF 350 Koaxialkabel ist ein UV-beständiges Koaxialkabel, das auch für die Außenverlegung und der Verlegung im Erdreich im Leerrohr geeignet ist.

Es ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel mit einem Kupferinnenleiter und einem Schirmungsmaß > 110 dB.

Merkmale

- Schirmungsklasse > 110 dB
- PE-mantel in schwarz
- für die Erdverlegung im Lehrrohr geeignet
- für die Verlegung im Freien geeignet

Technische Daten

Produkttyp	Koaxialkabel
EAN	4050414008266
Länge	500-m-Trommel
Bezeichnung	Brandschutz-Koaxialkabel
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm CU
Dielektrikum Ø	4,60 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	6,8 mm PE, schwarz, UV-Beständig
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	ALMELEC Bedeckung 50%
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	4,60 dB
230 MHz	9,60 dB
470 MHz	13,90 dB
860 MHz	19,60 dB
1000 MHz	20,90 dB
1750 MHz	27,90 dB
2150 MHz	31,20 dB
2400 MHz	32,90 dB
3000 MHz	36,90 dB
Kapazität	52 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 110 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 36 dB
470...1000 MHz	> 34 dB
1000...2000 MHz	> 30 dB
2000...3000 MHz	> 28 dB
Biegeradius min.	mind. 30 mm
Einsatzzweck	UV-Beständig, für Erdverlegung im Lehrrohr und Freiluftverlegung

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 16.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



F-Stecker	OVZ 035
Push-On F-Stecker	OVZ 037
Kompressionsstecker	OVZ 700
Nagelschellen	OKC 725
Metermarkierung	ja
Farbe	schwarz
Gewicht	3,65 kg / 100 m

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 16.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de