5 JAHRE GARANTIE

Qualität mit Signalwirkung




## Fuba VKR 400

**Artikelnummer: 29411124**

**Unverbindliche Preisempfehlung: 149,90 €***

Der Fuba VKR 400 ist ein universeller Breitbandverstärker mit 39 dB Verstärkung im Vorweg und 29 dB Verstärkung im Rückweg.

Der Verstärker ist konzipiert für bidirektionale Hausverteilanlagen- und Breitband-Kommunikationsanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern.

## Merkmale

- **39 dB Verstärkungmit**
- **integriertem Netzteil und aktivem 65 MHz-RückwegDämpfungssteller**
- **zur Pegelanpassung im Eingang des Vor- und RückwegesEntzerrer**
- **im Eingang des VorwegesInterstage**
- **Slope im Vor- und RückwegAluminium-Druckgussgehäuse**
- **für bessere Schirmungenspricht**
- **den technischen Anfoderungen der Kabelprovider**

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Produkttyp** | Breitbandverstärker |
| **EAN** | 4050414008334 |
| **Vorweg** | |
| **Frequenzbereich** | 85..1006 MHz |
| **Verstärkung** | 39 dB ± 1,0 dB |
| **Ausgangspegel** | nach Cenelec: CTB, CSO > 60 dB, flat: 101 dBµV |
| **Rauschmaß** | ≤ 5,5 dB |
| **Rückflussdämpfung** | 18 dB, -1,5 dB / Oktave |
| **Dämpfungssteller** | 0...20 dB |
| **Eingangsentzerrer** | 0...20 dB |
| **Interstage Slope** | 0 oder 7 dB, steckbar |
| **Rückweg** | |
| **Wellenwiderstand** | 75 Ohm |
| **Allgemeine Daten** | |
| **Anschlüsse** | F-Buchsen, 75 Ohm |
| **Leistungsaufnahme** | typ: 6 W bei 230 V |
| **Versorgungsspannung** | 200...240 V / 50 Hz |
| **EMV** | entspr. EN 50083-2: 2006 20, Klasse A |
| **Schutzart** | IP 20 |
| **Umgebungstemperatur** | -20...+55 °C |
| **Abmessungen BxHxT** | 153 x 95 x 53 (inkl. Anschlüsse) |
| **Gewicht** | 800 g |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 24.11.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
**www.fuba.de**