





Fuba OVA 222

Artikelnummer: 22510144

Unverbindliche Preisempfehlung: 13,90 €*

Der Fuba OVA 222 ist ein 2-fach Abzweiger in vertikaler Bauform mit 22 dB Abzweigdämpfung. Er überzeugt mit einem massiven und korrosionsfesten Druckgussgehäuse mit Befestigungslöchern für die Aufputzmontage.

Merkmale

- rückkanaltauglich
- massives, korrosionsfestes
 Druckgussgehäuse
- Befestigungslöcher für Aufputzmontage
- Class A Produkt
- Fernspeisedurchgang (DC) am Stammleitungsanschluss

Technische Daten

i ceililiselle batell	
EAN	8024427003545
Anschlüsse	F-Buchsen
Frequenzbereich	52400 MHz
Abzweigung	2-fach
Abzweigdämpfung 5862 MHz	22,0 ± 1,2 MHz
Abzweigdämpfung 9502150 MHz	22,0 ± 1,5 MHz
Durchgangsdämpfung 540 MHz	2,0 dB
Durchgangsdämpfung 5862 MHz	2,5 dB
Durchgangsdämpfung 9502150	2,8 dB
MHz	
Rückflussdämpfung 540 MHz	12,0 dB
Rückflussdämpfung 401000	12,0 dB
MHz	
Rückflussdämpfung 10002400	12,0 dB
MHz	
Schirmungsmaß 5450 MHz	>, 75 dB
Schirmungsmaß 4701000 MHz	>, 65 dB
Schirmungsmaß 10002400 MHz	>, 55 dB
·	·

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 14.12.2025

Fax: 0251 60940990