



#### Merkmale

- rückkanaltauglich
- massives, korrosionsfestes Druckgussgehäuse
- Befestigungslöcher für Aufputzmontage
- Class A Produkt
- Fernspeisedurchgang (DC) am Stammleitungsanschluss

#### Fuba OVA 118

Artikelnummer: 22510139

Unverbindliche Preisempfehlung: 12,90 €\*

Der Fuba OVA 118 ist ein 1-fach Abzweiger in vertikaler Bauform mit 18 dB Abzweigdämpfung. Er überzeugt mit einem massiven und korrosionsfesten Druckgussgehäuse mit Befestigungslöchern für die Aufputzmontage.

#### Technische Daten

EAN	8024427003491
Anschlüsse	F-Buchsen
Frequenzbereich	5...2400 MHz
Abzweigung	1-fach
Abzweigdämpfung 5...862 MHz	18,0 ± 1,0 MHz
Abzweigdämpfung 950...2150 MHz	18,0 ± 1,5 MHz
Durchgangsdämpfung 5...40 MHz	1,2 dB
Durchgangsdämpfung 5...862 MHz	1,5 dB
Durchgangsdämpfung 950...2150 MHz	1,8 dB
MHz	
Rückflussdämpfung 5...40 MHz	15,0 dB
Rückflussdämpfung 40...1000 MHz	14,0 dB
MHz	
Rückflussdämpfung 1000...2400 MHz	12,0 dB
Schirmungsmaß 5...450 MHz	> 75 dB
Schirmungsmaß 470...1000 MHz	> 65 dB
Schirmungsmaß 1000...2400 MHz	> 55 dB

\*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 23.01.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)