





## Fuba GKA 730

Artikelnummer: 29201140

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,49 €\*

Das Fuba GKA 730 ist ein dreifach geschirmtes Standard-Koaxialkabel in 100 m Länge auf einer Spule in der Farbe Weiß.

Es hat ein Schirmungsmaß von > 110 dB und eine Schirmung aus Alufolie und verzinntem Kupfer.

## Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz

- Messmethode: EN 50289-1-6

## **Technische Daten**

i cennisene baten	
EAN	4050414011402
Länge	100-m-Spule
Bezeichnung	Standard-Koax,3-fach geschirmt
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm CU
Dielektrikum Ø	4,60 mm Gas. J.
Aussenmantel Ø	6,90 mm PVC
Aussenleiter Folie	2 x Digital-Folie
Aussenleiter Geflecht	Alufolie + 60 % Geflecht + Alufolie
Dämpfung dB/100m	
230 MHz	8,80 dB
470 MHz	13,50 dB
860 MHz	18,80 dB
1000 MHz	20,80 dB
1750 MHz	27,90 dB
2150 MHz	31,20 dB
Schirmungsmaß	>, 110 dB
Impedanz	75 ± 2 0hm
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 38 dB
4701000 MHz	> 35 dB
10002000 MHz	> 33 dB
Biegeradius min.	mind. 40 mm
Einsatzzweck	BK / Satellit
Besonderheiten	3-fach abgeschirmt, für
	Digitalübertragung empfohlen
F-Stecker	OVZ 035 / OVZ 037
Kompressionsstecker	0VZ 072 / 0VZ 073 HQ
Nagelschellen	7/25
Metermarkierung	ja
Crimpstecker	FOC

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 29.11.2025

Fax: 0251 60940990





Farbe weiß

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 29.11.2025

Fax: 0251 60940990