



Fuba GKA 720

Artikelnummer: 29201122

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,29 €*

Das Fuba GKA 720 ist ein doppelt geschirmtes Standard-Koaxialkabel von 250 m Länge in einem Spenderkarton.

Es überzeugt mit einem Innenleiter aus Kupferdraht und der Schirmung aus Alufolie und Almelec.

Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz
- Messmethode: EN 50289-1-6
- Schirmungsmaß >90 dB

Technische Daten

EAN	4044438127256
Länge	250-m-Spule
Bezeichnung	Standard-Koax, doppelt geschirmt
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,13 mm CU
Dielektrikum Ø	4,80 mm Gas. J.
Aussenmantel Ø	6,80 mm PVC
Aussenleiter Folie	Digital-Folie
Aussenleiter Geflecht	ALMELEC Bedeckung 70 %
Dämpfung dB/100m	
230 MHz	7,80 dB
470 MHz	12,20 dB
860 MHz	16,80 dB
1000 MHz	18,50 dB
1750 MHz	25,10 dB
2150 MHz	28,30 dB
Schirmungsmaß	> 90 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 38 dB
470...1000 MHz	> 35 dB
1000...2000 MHz	> 33 dB
Biegeradius min.	mind. 35 mm
Einsatzzweck	BK / Satellit
Besonderheiten	für Digitalübertragung empfohlen
F-Stecker	OVZ 030/OVZ 027
Kompressionsstecker	OVZ 062 / OVZ 071 HQ
Nagelschellen	7/25
Metermarkierung	ja
Crimpstecker	F 0 C
Farbe	weiß

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.06.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de