





## Fuba GKA 740

Artikelnummer: 29201151

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,89 €\*

Das Fuba GKA 740 ist ein Standard-Koaxialkabel mit vierfacher Schirmung und einer Länge von 500 m auf einer Trommel.

## Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz

- Messmethode: EN 50289-1-6

## **Technische Daten**

i ceilliseile Batell	
EAN	4050414011518
Länge	500-m-Trommel
Bezeichnung	Standard-Koax,4-fach geschirmt
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm CU
Dielektrikum Ø	4,60 mm Gas. J.
Aussenmantel Ø	7,10 mm PVC
Aussenleiter Folie	2 x Digital-Folie
Aussenleiter Geflecht	Alufolie + 60 % Geflecht + Alufolie +
	60 % Geflecht
Dämpfung dB/100m	
230 MHz	8,70 dB
470 MHz	13,40 dB
860 MHz	18,60 dB
1000 MHz	20,70 dB
1750 MHz	27,80 dB
2150 MHz	31,10 dB
Schirmungsmaß	>, 120 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5470 MHz	> 38 dB
4701000 MHz	> 35 dB
10002000 MHz	> 33 dB
Biegeradius min.	mind. 40 mm
Einsatzzweck	BK / Satellit
Besonderheiten	4-fach abgeschirmt, für
	Digitalübertragung empfohlen
F-Stecker	0VZ 030
Kompressionsstecker	0VZ 072 / 0VZ 073 HQ
Nagelschellen	7/25
Metermarkierung	ja

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 07.12.2025

Fax: 0251 60940990





Crimpstecker	FOC
Farbe	weiß

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 07.12.2025

Fax: 0251 60940990